

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-imoto-i35xi-i35xo-3-5-kw-p-142.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Imoto I35Xi / I35Xo 3,5 kW



Cena	2 373,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	54AE-20321

Opis produktu

Klimatyzator Rotenso® Imoto I35Xi to jednostka o klasycznym, zawsze modnym wyglądzie, z panelem frontowym gustownie wykończonym szkłem akrylowym. Przeznaczona do instalacji typu split (z I35Xo) lub multisplit.

Imoto w nowej serii X posiada klasę wydajności energetycznej chłodzenia A+++ i jest dedykowana do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Zastosowanie w serii X jeszcze wydajniejszych agregatów (SEER 8,5 - SCOP 4,6) oraz grzałki karteru sprężarki i grzałki tacy ociekowej pozwoliło zwiększyć zakres efektywnej pracy tych jednostek nawet przy temperaturze -22°C na zewnątrz.

Klimatyzator jest wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego. Imoto posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania 1W czy też tryb turbo. Zastosowanie dodatkowych filtrów Cold Nano i HEPA oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR skutecznie wpływa na eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo model serii X został wyposażony w jonizator powietrza.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Imoto z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Filtr antybakteryjny HEPA

Filtr Cold Nano iAIR

Super Jonizator iAIR (nowość w serii X)

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi BT w standardzie (nowość w serii X)
Pilot bezprzewodowy (nowy model w serii X)
Sterownik przewodowy SAVA (opcja)
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Port SMART sterownika przewodowego
Funkcja ogrzewania SMART 8°C (nowość w serii X)
Możliwość podłączenia do BMS MODBUS (nowość)

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Kompatybilny z split / multi split
1W tryb czuwania
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączone lamele
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C (nowość w serii X)
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb ciszy
Funkcja snu

Specyfikacja

Model

Imoto 3,5 kW

Seria Rotenso

Imoto

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

3517

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1067-4381

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

977

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

130 - 1650

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

4.2

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,6 - 7,2

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

3810

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1067-4381

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

977

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

160 - 1560

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

4.2

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

0,7 - 6,8

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

3.5

SEER (W/W)

8.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

146

Obciążenie cieplne (T_{biv} -7°C) (kW)

2.6

SCOP (W/W)

4.6

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

791

Osuszanie (l/h)

1.2

Maksymalne zużycie energii (W)

2200

Maksymalny prąd pracy (A)

9.6

Jednostka wewnętrzna

I35Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567600791

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1100 / 900 / 750 / 700

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

584 / 477 / 395 / 292

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

39,5 / 33 / 25 / 21

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

55

Pobór mocy (W)

23

Prąd pracy (A)

0.1

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

802 × 189 × 297

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

875 × 285 × 380

Waga netto / Waga brutto (kg)

8,6 / 11,1

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak