

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-imoto-i50xi-i50xo-5-0-kw-p-143.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Imoto I50Xi / I50Xo 5,0 kW



Cena	3 370,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	DAC7-57395

Opis produktu

Model

Imoto 5,3 kW

Seria Rotenso

Imoto

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5275

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1934-6272

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1550

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

150-2250

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

6.7

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,7-9,8

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5568

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1290-7004

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1500

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

220-2350

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

6.5

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,0-10,2

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.3

SEER (W/W)

7

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

265

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.1

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1435

Osuszanie (l/h)

1.8

Maksymalne zużycie energii (W)

2500

Maksymalny prąd pracy (A)

10.9

Jednostka wewnętrzna

I50Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567600814

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1150 / 950 / 800 / 700

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

850 / 730 / 500 / 420

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

43 / 33,5 / 28 / 22

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

57

Pobór mocy (W)

34

Prąd pracy (A)

0.1

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

965 × 215 × 319

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1045 × 305 × 405

Waga netto / Waga brutto (kg)

10,9 / 14,2

Odptyw skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak