

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-imoto-i70xi-i70xo-7-0-kw-p-144.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Imoto I70Xi / I70Xo 7,0 kW



Cena	4 420,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	55C8-8248F

Opis produktu

Model

Imoto 7,0 kW

Seria Rotenso

Imoto

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

7034

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

3019-8792

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

2340

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

340-3450

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

10.2

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,5-15

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

7327

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1524-9466

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

2130

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

300 - 3150

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

9.3

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,3 - 13,7

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

7

SEER (W/W)

6.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

377

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.9

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1730

Osuszanie (l/h)

2.4

Maksymalne zużycie energii (W)

3700

Maksymalny prąd pracy (A)

16.1

Jednostka wewnętrzna

I70Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567600838

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1100 / 900 / 800 / 700

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

1020 / 830 / 750 / 560

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

47 / 41,5 / 30,5 / 25

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

64

Pobór mocy (W)

58

Prąd pracy (A)

0.3

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

1080 × 226 × 335

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1155 × 315 × 415

Waga netto / Waga brutto (kg)

13,7 / 17,3

Odptyw skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie