

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-luve-black-pro-lbp26xi-r16-lop26xo-r16-2-6kw-p-1288.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Luve Black Pro LBP26Xi R16 LOP26Xo R16 2,6KW



Cena	3 850,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	LBP26Xi R16 LOP26Xo R16

Opis produktu

Klimatyzator ścienny Rotenso Luve Black Pro R16 to prestiżowy model klasy Premium, łączący technologię z eleganckim wyglądem. Luksusowy panel frontowy o subtelnym, lustrzanym wykończeniu oraz aksamitna obudowa (Black velvet Soft-Touch) świetnie pasuje do modnych i nowoczesnych aranżacji, stanowiąc stylowe dopełnienie współczesnych wnętrz. Uwaga: Urządzenie jest dedykowane do instalacji typu split z jednostką zewnętrzną LOP26Xo R16.

Dlaczego warto wybrać model Luve Black Pro R16?

- Ekstremalna wydajność energetyczna: Model ten charakteryzuje się najwyższymi parametrami oszczędności energii, oferując klasę A+++ dla chłodzenia (SEER 9,7) oraz A+++ dla ogrzewania (SCOP 5,1), co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.
- Technologia Windless: Opiera się na innowacyjnym systemie dystrybucji powietrza przez perforowane żłuzje pionowe, które przekształcają silny, punktowy podmuch w delikatny i rozproszony strumień.
- Niezawodność w każdych warunkach: Klimatyzator jest przystosowany do pracy całorocznej. Dzięki grzałce tacy ociekowej i wygrzewania sprężarki uzwojeniem, wydajnie ogrzewa pomieszczenia nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -30°C.
- Automatyczna żaluzja 4D: Inteligentne sterowanie żaluzjami w pionie i poziomie umożliwia precyzyjne dotarcie powietrza do każdego zakątka pomieszczenia.

Profesjonalne Integracje i Sterowanie

Model Luve Black Pro R16 to jednostka w pełni przygotowana do współpracy z nowoczesnymi systemami sterowania:

- Wbudowany port BMS Modbus: Umożliwia płynną integrację z profesjonalnymi systemami zarządzania budynkiem bez konieczności dokupowania dodatkowych modułów.
- Styk On/Off (Normally Open): Kluczowe rozwiązanie dla hoteli i apartamentów na wynajem – pozwala na synchronizację pracy klimatyzatora z kartą hotelową lub czujnikiem otwarcia okna.
- Wbudowany port sterownika przewodowego: Jednostka posiada zintegrowany na płycie głównej (PCB) dedykowany port do podłączenia sterownika ściennego NAVI X.
- Ukryte menu hotelowe: Pilot bezprzewodowy posiada specjalny tryb administratora, pozwalający na blokadę zakresu temperatur oraz trybów pracy urządzenia.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy inteligentnego nawiewu:

Tryb DuoFlow eMOTO

Tryb Windless eMOTO

Tryb SMART Eco

Tryb super cichy eMOTO

Tryb turbo eMOTO

Nawiew powietrza 4D eMOTO

System kontroli nawiewu eMOTO

Szeroki kąt nawiewu eMOTO
6 biegów wentylatora

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi w standardzie
Pilot bezprzewodowy
Sterownik przewodowy NAVI X (opcja)
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Wbudowany port SMART sterownika przewodowego
Wbudowany styk ON/OFF
Wbudowany port BMS Modbus
Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączane lamele
Grzałka tacy ociekowej
Wygryzewanie sprężarki uzwojeniem
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb ciszy
Funkcja snu

Systemy zdrowego powietrza:

Wkłady aromatyzujące "Aroma Disc"
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr antybakteryjny iAIR
Filtr Cold Nano iAIR

Specyfikacja

Model

Luve Black Pro 2,7 kW

Seria Rotenso

Luve Pro

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

2720

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

940-3810

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

530

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

240-1500

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

2.3

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,0-6,5

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

3550

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

940-4300

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

840

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

240-1830

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)
3.7
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)
1,0-8,0
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła
powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)
2.7
SEER (W/W)
9.7
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie
A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)
98
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)
2.6
SCOP (W/W)
5.1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie
A+++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)
742
Osuszanie (l/h)
1.2
Maksymalne zużycie energii (W)
1830
Maksymalny prąd pracy (A)
8
Jednostka wewnętrzna
LBP26Xi
Kod produktu EAN j. wewn.
5905567608599
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)
1160 / 940 / 880 / 810 / 750 / 680
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)
860 / 700 / 650 / 600 / 560 / 500
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))
46 / 39 / 36 / 33 / 30 / 28
Poziom mocy akustycznej (dB(A))
56
Pobór mocy (W)
35
Prąd pracy (A)
0.2
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)
909 × 209 × 305
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)
981 × 275 × 375
Waga netto / Waga brutto (kg)
10,4 / 13,2
Odpyły skroplin (mm)
16
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cał))
Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Kompatybilność z systemami
Tak / Nie
1:1 SINGLE
Tak
1:2 DUAL
Nie
1:X MULTI S-Line
Nie
1:X MULTI N-Line
Nie
1:X MULTI HP-Line
Nie

