

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-luve-pro-lep26xi-r16-lop26xo-r16-2-6kw-p-1291.html>

## Klimatyzator ścienny Rotenso Luve Pro LEP26XI R16 LOP26Xo R16 2,6KW



|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena             | <b>3 770,00 zł</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>10 dni</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>LEP26XI R16 LOP26Xo R16</b> |

### Opis produktu

Klimatyzator ścienny Rotenso Luve Pro R16 to prestiżowy model klasy Premium w ofercie marki, łączący technologię z eleganckim wyglądem. Luksusowy panel frontowy o subtelnym, lustrzanym wykończeniu oraz aksamitna obudowa świetnie pasuje do modnych i nowoczesnych aranżacji, stanowiąc stylowe dopełnienie współczesnych wnętrz.

Uwaga: Urządzenie jest dedykowane do instalacji typu split z jednostką zewnętrzną LOP26Xo R16.

Dlaczego warto wybrać model Luve Pro R16?

- Ekstremalna wydajność energetyczna: Model ten charakteryzuje się najwyższymi parametrami oszczędności energii, oferując klasę A+++ dla chłodzenia (SEER 9,7) oraz A+++ dla ogrzewania (SCOP 5,1), co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.
- Technologia Windless: Opiera się na innowacyjnym systemie dystrybucji powietrza przez perforowane żaluzje pionowe, które przekształcają silny, punktowy podmuch w delikatny i rozproszony strumień.
- Niezawodność w każdych warunkach: Klimatyzator jest przystosowany do pracy całorocznej. Dzięki grzałce tacy ociekowej i wygrzewania sprężarki uzwojeniem, wydajnie ogrzewa pomieszczenia nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -30°C.
- Automatyczna żaluzja 4D: Inteligentne sterowanie żaluzjami w pionie i poziomie umożliwia precyzyjne dotarcie powietrza do każdego zakątka pomieszczenia.

Profesjonalne Integracje i Sterowanie

Model Luve Pro R16 to jednostka w pełni przygotowana do współpracy z nowoczesnymi systemami sterowania:

- Wbudowany port BMS Modbus: Umożliwia płynną integrację z profesjonalnymi systemami zarządzania budynkiem bez konieczności dokupowania dodatkowych modułów.
- Styk On/Off (Normally Open): Kluczowe rozwiązanie dla hoteli i apartamentów na wynajem – pozwala na synchronizację pracy klimatyzatora z kartą hotelową lub czujnikiem otwarcia okna.
- Wbudowany port sterownika przewodowego: Jednostka posiada zintegrowany na płycie głównej (PCB) dedykowany port do podłączenia sterownika ściennego NAVI X.
- Ukryte menu hotelowe: Pilot bezprzewodowy posiada specjalny tryb administratora, pozwalający na blokadę zakresu temperatur oraz trybów pracy urządzenia.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy inteligentnego nawiewu:

Tryb DuoFlow eMOTO

Tryb Windless eMOTO

Tryb SMART Eco

Tryb super cichy eMOTO

Tryb turbo eMOTO

Nawiew powietrza 4D eMOTO

System kontroli nawiewu eMOTO

---

Szeroki kąt nawiewu eMOTO  
6 biegów wentylatora

Systemy inteligentnego sterowania:  
Modem WiFi w standardzie  
Pilot bezprzewodowy  
Sterownik przewodowy NAVI X (opcja)  
Ukryty wyświetlacz temperatury  
Wł./wył. wyświetlacza na panelu  
Tryb SMART Follow  
Wbudowany port SMART sterownika przewodowego  
Wbudowany styk ON/OFF  
Wbudowany port BMS Modbus  
Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Systemy optymalizacji pracy:  
Pamięć ustawienia żaluzji  
Sygnalizacja wycieku freonu  
Funkcja uruchomienia awaryjnego  
Pamięć autorestartu  
Antykorozyjne połączane lamele  
Grzałka tacy ociekowej  
Wygryzewanie sprężarki uzwojeniem  
Programator czasowy  
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C  
Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C  
Dwustronne odprowadzenie skroplin  
Funkcja autodiagnozy  
Automatyczna żaluzja  
Tryb ciszy  
Funkcja snu

Systemy zdrowego powietrza:  
Wkłady aromatyzujące "Aroma Disc"  
Automatyczne oczyszczanie iAIR  
Filtr elektrostatyczny HD iAIR  
Filtr antybakteryjny iAIR  
Filtr Cold Nano iAIR

Specyfikacja  
Model  
Luve Pro 2,7 kW  
Seria Rotenso  
Luve Pro  
Generacja  
X  
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)  
2720  
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)  
940-3810  
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)  
530  
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)  
240-1500  
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)  
2.3  
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)  
1,0-6,5  
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)  
3550  
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)  
940-4300  
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)  
840  
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)  
240-1830

---

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)  
3.7  
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)  
1,0-8,0  
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła  
powietrze-powietrze  
Obciążenie chłodnicze (kW)  
2.7  
SEER (W/W)  
9.7  
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie  
A+++  
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)  
98  
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)  
2.6  
SCOP (W/W)  
5.1  
Klasa wydajności energetycznej - grzanie  
A+++  
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)  
742  
Osuszanie (l/h)  
1.2  
Maksymalne zużycie energii (W)  
1830  
Maksymalny prąd pracy (A)  
8  
Jednostka wewnętrzna  
LEP26Xi  
Kod produktu EAN j. wewn.  
5905567608582  
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)  
1160 / 940 / 880 / 810 / 750 / 680  
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)  
860 / 700 / 650 / 600 / 560 / 500  
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))  
46 / 39 / 36 / 33 / 30 / 28  
Poziom mocy akustycznej (dB(A))  
56  
Pobór mocy (W)  
35  
Prąd pracy (A)  
0.2  
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)  
909 × 209 × 305  
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)  
981 × 275 × 375  
Waga netto / Waga brutto (kg)  
10,4 / 13,2  
Odpyły skroplin (mm)  
16  
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cał))  
Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")  
Kompatybilność z systemami  
Tak / Nie  
1:1 SINGLE  
Tak  
1:2 DUAL  
Nie  
1:X MULTI S-Line  
Nie  
1:X MULTI N-Line  
Nie  
1:X MULTI HP-Line  
Nie

