

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-luve-pro-lep35xi-r16-lop35xo-r16-3-5kw-p-1292.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Luve Pro LEP35XI R16 LOP35Xo R16 3,5KW



Cena	3 850,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	LEP35XI R16 LOP35Xo R16

Opis produktu

Klimatyzator ścienny Rotenso Luve Pro R16 to prestiżowy model klasy Premium w ofercie marki, **łączy technologię z eleganckim wyglądem**. Luksusowy panel frontowy o subtelnym, lustrzanym wykończeniu oraz aksamitna obudowa świetnie pasuje do modnych i nowoczesnych aranżacji, stanowiąc stylowe dopełnienie współczesnych wnętrz.

Uwaga: Urządzenie jest dedykowane do instalacji typu **split** z jednostką zewnętrzną **LOP35Xo R16**.

Dlaczego warto wybrać model Luve Pro R16?

- **Ekstremalna wydajność energetyczna:** Model ten charakteryzuje się najwyższymi parametrami oszczędności energii, oferując klasę **A+++** dla chłodzenia (**SEER 9,7**) oraz **A+++** dla ogrzewania (**SCOP 5,1**), co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.
- **Technologia Windless:** Opiera się na innowacyjnym systemie dystrybucji powietrza przez perforowane żaluzje pionowe, które przekształcają silny, punktowy podmuch w delikatny i rozproszony strumień.
- **Niezawodność w każdych warunkach:** Klimatyzator jest przystosowany do pracy całorocznej. Dzięki grzałce tacy ociekowej i wygrzewania sprężarki uzwojeniem, wydajnie ogrzewa pomieszczenia nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej **-30°C**.
- **Automatyczna żaluzja 4D:** Inteligentne sterowanie żaluzjami w pionie i poziomie umożliwia precyzyjne dotarcie powietrza do każdego zakątka pomieszczenia.

Profesjonalne Integracje i Sterowanie

Model Luve Pro R16 to jednostka w pełni przygotowana do współpracy z nowoczesnymi systemami sterowania:

- **Wbudowany port BMS Modbus:** Umożliwia płynną integrację z profesjonalnymi systemami zarządzania budynkiem bez konieczności dokupowania dodatkowych modułów.
- **Styk On/Off (Normally Open):** Kluczowe rozwiązanie dla hoteli i apartamentów na wynajem – pozwala na synchronizację pracy klimatyzatora z kartą hotelową lub czujnikiem otwarcia okna.
- **Wbudowany port sterownika przewodowego:** Jednostka posiada zintegrowany na płycie głównej (PCB) dedykowany port do podłączenia sterownika ściennego **NAVI X**.
- **Ukryte menu hotelowe:** Pilot bezprzewodowy posiada specjalny tryb administratora, pozwalający na blokadę zakresu temperatur oraz trybów pracy urządzenia.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy inteligentnego nawiewu:

Tryb DuoFlow eMOTO
Tryb Windless eMOTO
Tryb SMART Eco
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
6 biegów wentylatora

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi w standardzie
Pilot bezprzewodowy
Sterownik przewodowy NAVI X (opcja)
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Wbudowany port SMART sterownika przewodowego
Wbudowany styk ON/OFF
Wbudowany port BMS Modbus
Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączone lamele
Grzałka tacy ociekowej
Wyrzutowanie sprężarki uzwojeniem
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb ciszy
Funkcja snu

Systemy zdrowego powietrza:

Wkłady aromatyzujące "Aroma Disc"
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr antibakteryjny iAIR
Filtr Cold Nano iAIR

Specyfikacja

Model
Luve Pro 3,6 kW
Seria Rotenso
Luve Pro
Generacja
X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)
3580
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)
1000~4000
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)
792
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)
290~1500
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)
3.4
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)
1,3-6,5
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)
3900
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)
1000~4500
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

944
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)
290~1830
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)
4.1
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)
1,3-8,0
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła
powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)
3.5
SEER (W/W)
9.4
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie
A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)
131
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)
2.6
SCOP (W/W)
5.1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie
A+++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)
742
Osuszanie (l/h)
1.5
Maksymalne zużycie energii (W)
1830
Maksymalny prąd pracy (A)
8
Jednostka wewnętrzna
LEP35Xi
Kod produktu EAN j. wewn.
5905567608612
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)
1160 / 940 / 880 / 810 / 750 / 680
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)
860 / 700 / 650 / 600 / 560 / 500
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))
46 / 39 / 36 / 33 / 30 / 28
Poziom mocy akustycznej (dB(A))
56
Pobór mocy (W)
35
Prąd pracy (A)
0.2
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)
909 × 209 × 305
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)
981 × 275 × 375
Waga netto / Waga brutto (kg)
10,6 / 13,4
Odpływ skroplin (mm)
16
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cał))
Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Kompatybilność z systemami
Tak / Nie
1:1 SINGLE
Tak
1:2 DUAL
Nie
1:X MULTI S-Line
Nie
1:X MULTI N-Line
Nie
1:X MULTI HP-Line
Nie

