

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-revio-ro26xiro26xo-2-7kw-p-117.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Revio RO26Xi/RO26Xo 2,7kW



Cena	2 870,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BA22-17648

Opis produktu

Nowy model klasy Premium w gamie klimatyzatorów ściennych Rotenso w najwyższej klasie energooszczędności chłodzenia A+++ i wysokich współczynnikach: SEER: 8,6 i SCOP: 4,6.

Wyróżnia go modułowa budowa, gdzie mocowań poszczególnych elementów klimatyzatora zastosowano „szybkie klamry” zamiast tradycyjnych śrub.

Revio wyróżnia niespotykana dotąd prostota montażu jednostki wewnętrznej, która posiada tylko jedną śrubę i 4 klamry.

Umożliwia to, w 1 minutę pełny demontaż jednostki podczas okresowych serwisów. Również wyjątkowy prosty jest dostęp do filtrów w klimatyzatorze, dzięki górnej pokrywie klimatyzatora nowatorsko mocowanej na magnesy.

Model ten jest dedykowany do pracy całorocznej, również w ekstremalnych warunkach pogodowych. Pracuje efektywnie w trybie grzania nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C, dzięki czemu w razie potrzeby może być jedynym źródłem ciepła.

Funkcja ECO Eye BreezeAway, to inteligentny czujnik tzw. „oko”, który wykrywa aktywność osób znajdujących się w pomieszczeniu i pozwala regulować kierunek przepływu powietrza, aby uniknąć nawiewu bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

Model Revio wyróżnia się zaawansowanymi rozwiązaniami dotyczącymi oczyszczania powietrza.

Klimatyzator posiada filtr elektrostatyczny oraz dwa dodatkowe filtry: HEPA i Cold Nano. Dodatkowo wbudowany Super Jonizator skutecznie eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso Revio w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iClean

Super Jonizator iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Filtr antybakteryjny HEPA

Filtr Cold Nano iAIR

Systemy inteligentnego nawiewu:

Tryb Breeze Away eMoto
Tryb super cichy eMOTO
Nawiew powietrza 4D eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi
Czujnik wilgotności
Funkcja SMART Eco Eye
Pilot bezprzewodowy
Funkcja SMART Eye
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Sterownik przewodowy
Port SMART sterownika przewodowego
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Możliwość podłączenia do BMS MODBUS

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
1W tryb czuwania
Kompatybilny za split / multi split
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączone lamele
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb ciszy
Funkcja snu

[Zwiń pełny opis](#)

Specyfikacja

Model

Revio 2,7 kW

Seria Rotenso

Revio

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

2725

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1319-3810

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

600

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

130-1200

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

2.6

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,6-5,2

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

3136

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

880-4396

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

690

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

120-1400

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

3

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

0,5-6,1

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

2.6

SEER (W/W)

8.6

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

106

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.4

SCOP (W/W)

4.6

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

730

Osuszanie (l/h)

1

Maksymalne zużycie energii (W)

2300

Maksymalny prąd pracy (A)

10

Jednostka wewnętrzna

RO26Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601125

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

960 / 830 / 730 / 630

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

530 / 440 / 360 / 280

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

37 / 32 / 21,5 / 20,5

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

58

Pobór mocy (W)

21

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

795 × 225 × 295

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

870 × 305 × 370

Waga netto / Waga brutto (kg)

10,2 / 13

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak