

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-revio-ro50xiro50xo-5-3kw-p-119.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Revio RO50Xi/RO50Xo 5,3kW



Cena	4 502,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	68EA-431CE

Opis produktu

Nowy model klasy Premium w gamie klimatyzatorów ściennych Rotenso w najwyższej klasie energooszczędności chłodzenia A+++ i wysokich współczynnikach: SEER: 8,5 i SCOP: 4,3.

Wyróżnia go modułowa budowa, gdzie mocowań poszczególnych elementów klimatyzatora zastosowano „szybkie klamry” zamiast tradycyjnych śrub.

Revio wyróżnia niespotykana dotąd prostota montażu jednostki wewnętrznej, która posiada tylko jedną śrubę i 4 klamry.

Umożliwia to, w 1 minutę pełny demontaż jednostki podczas okresowych serwisów. Również wyjątkowy prosty jest dostęp do filtrów w klimatyzatorze, dzięki górnej pokrywie klimatyzatora nowatorsko mocowanej na magnesy.

Model ten jest dedykowany do pracy całorocznej, również w ekstremalnych warunkach pogodowych. Pracuje efektywnie w trybie grzania nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C, dzięki czemu w razie potrzeby może być jedynym źródłem ciepła.

Funkcja ECO Eye BreezeAway, to inteligentny czujnik tzw. „oko”, który wykrywa aktywność osób znajdujących się w pomieszczeniu i pozwala regulować kierunek przepływu powietrza, aby uniknąć nawiewu bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

Model Revio wyróżnia się zaawansowanymi rozwiązaniami dotyczącymi oczyszczania powietrza.

Klimatyzator posiada filtr elektrostatyczny oraz dwa dodatkowe filtry: HEPA i Cold Nano. Dodatkowo wbudowany Super Jonizator skutecznie eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso Revio w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iClean

Super Jonizator iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Filtr antybakteryjny HEPA

Filtr Cold Nano iAIR

Systemy inteligentnego nawiewu:

Tryb Breeze Away eMoto
Tryb super cichy eMOTO
Nawiew powietrza 4D eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi
Czujnik wilgotności
Funkcja SMART Eco Eye
Pilot bezprzewodowy
Funkcja SMART Eye
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Sterownik przewodowy
Port SMART sterownika przewodowego
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Możliwość podłączenia do BMS MODBUS

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
1W tryb czuwania
Kompatybilny za split / multi split
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączone lamele
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb ciszy
Funkcja snu

[Zwiń pełny opis](#)

Specyfikacja

Model

Revio 5,3 kW

Seria Rotenso

Revio

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5275

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1993-6125

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1318

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

160-1787

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

5.7

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,7-7,8

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5568

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1348-6770

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1500

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

230-1695

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

6.5

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,0-7,4

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.3

SEER (W/W)

8.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

220

Obciążenie cieplne (T_{biv} -7°C) (kW)

4.3

SCOP (W/W)

4.3

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1400

Osuszanie (l/h)

1.8

Maksymalne zużycie energii (W)

2800

Maksymalny prąd pracy (A)

12.2

Jednostka wewnętrzna

RO50Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567606229

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1050 / 882 / 798 / 714

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

685 / 580 / 490 / 400

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

41 / 35 / 23 / 22

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

59

Pobór mocy (W)

36

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

965 × 239 × 319

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1045 × 325 × 400

Waga netto / Waga brutto (kg)

12,3 / 16,4

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak