

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-revio-ro70xiro70xo-7-0kw-p-120.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Revio RO70Xi/RO70Xo 7,0kW



Cena	5 730,00 zł
------	--------------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Numer katalogowy	04CE-83842
------------------	-------------------

Opis produktu

Nowy model klasy Premium w gamie klimatyzatorów ściennych Rotenso w najwyższej klasie energooszczędności chłodzenia A+++ i wysokich współczynnikach: SEER: 8,5 i SCOP: 4,2.

Przeznaczona do instalacji typu split lub multisplit.

Dla jednostek 7 kW o przyłączach Ø9.52(3/8) i Ø15.9 (5/8) w układach MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przy jednostce zewnętrznej na Ø6.35(1/4) i Ø12.7(1/2)

Wyróżnia go modułowa budowa, gdzie mocowań poszczególnych elementów klimatyzatora zastosowano „szybkie klamry” zamiast tradycyjnych śrub.

Revio wyróżnia niespotykana dotąd prostota montażu jednostki wewnętrznej, która posiada tylko jedną śrubę i 4 klamry.

Umożliwia to, w 1 minutę pełny demontaż jednostki podczas okresowych serwisów. Również wyjątkowy prosty jest dostęp do filtrów w klimatyzatorze, dzięki górnej pokrywie klimatyzatora nowatorsko mocowanej na magnesy.

Model ten jest dedykowany do pracy całorocznej, również w ekstremalnych warunkach pogodowych. Pracuje efektywnie w trybie grzania nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C, dzięki czemu w razie potrzeby może być jedynym źródłem ciepła.

Funkcja ECO Eye BreezeAway, to inteligentny czujnik tzw. „oko”, który wykrywa aktywność osób znajdujących się w pomieszczeniu i pozwala regulować kierunek przepływu powietrza, aby uniknąć nawiewu bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

Model Revio wyróżnia się zawansowanymi rozwiązaniami dotyczącymi oczyszczania powietrza.

Klimatyzator posiada filtr elektrostatyczny oraz dwa dodatkowe filtry: HEPA i Cold Nano. Dodatkowo wbudowany Super Jonizator skutecznie eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso Revio w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iClean

Super Jonizator iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Filtr antybakteryjny HEPA

Filtr Cold Nano iAIR

Systemy inteligentnego nawiewu:

Tryb Breeze Away eMoto
Tryb super cichy eMOTO
Nawiew powietrza 4D eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi
Czujnik wilgotności
Funkcja SMART Eco Eye
Pilot bezprzewodowy
Funkcja SMART Eye
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wyl. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Sterownik przewodowy
Port SMART sterownika przewodowego
Funkcja ogrzewania SMART 8°C
Możliwość podłączenia do BMS MODBUS

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
1W tryb czuwania
Kompatybilny za split / multi split
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączane lamele
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb ciszy
Funkcja snu

[Zwiń pełny opis](#)

Specyfikacja

Model

Revio 7,0 kW

Seria Rotenso

Revio

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

7034

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

2110-8206

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1760

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

420-3200

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

7.7

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,8-13,9

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

7327

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1553-8206

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1975

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

300-3100

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

8.6

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,3-13,5

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

7

SEER (W/W)

8.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

288

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

5

SCOP (W/W)

4.2

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1666

Osuszanie (l/h)

2.7

Maksymalne zużycie energii (W)

3700

Maksymalny prąd pracy (A)

16.1

Jednostka wewnętrzna

RO70Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601156

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1000 / 850 / 775 / 700

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

1092 / 724 / 552 / 379

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

44,5 / 40 / 33 / 21

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

65

Pobór mocy (W)

60

Prąd pracy (A)

0.3

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

1140 × 275 × 370

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1230 × 355 × 455

Waga netto / Waga brutto (kg)

20 / 25,3

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie