

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-roni-r50xi-r18-r50xo-r18-5-1kw-p-139.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Roni R50Xi R18 R50XO R18 5,1KW



Cena	2 550,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	63FD-154CE

Opis produktu

Klimatyzator ścienny Rotenso Roni R18 to najbardziej popularna, wszechstronna i minimalistyczna jednostka w ofercie marki. Dzięki swojej nowoczesnej budowie, model ten jest idealnym rozwiązaniem do montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni i trudno dostępnych lokalizacjach, nie tracąc przy tym na wydajności.

Dlaczego warto wybrać model Roni R18?

- **Wysoka efektywność energetyczna:** Urządzenie zapewnia optymalne zużycie energii, co potwierdzają wysokie klasy wydajności: **A++** dla chłodzenia (**SEER 6,8**) oraz **A+** dla ogrzewania (**SCOP 4,0**). To idealny balans między oszczędnością a przystępną ceną.
- **System automatycznego nawiewu 4D:** Dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu oraz sterowaniu żaluzjami pionowymi i poziomymi z poziomu pilota, powietrze jest rozprawdane szybko i równomiernie w całym pomieszczeniu.
- **Nowy design:** Urządzenie wyróżnia się nowoczesną, lekką wizualnie bryłą, której krawędzie panelu frontowego zostały wykończone satynowym paskiem - ten precyzyjny detale zapewnia wysoką jakość wykonania przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowo korzystnego stosunku ceny do jakości.
- **Wydajne ogrzewanie w niskich temperaturach:** Klimatyzator został zaprojektowany tak, aby skutecznie ogrzewać pomieszczenia nawet przy temperaturze zewnętrznej spadającej do **-20°C**.
- **Pełna kontrola WiFi w standardzie:** Klimatyzator z nowej serii X posiada wbudowany modem WiFi, co umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą smartfona z dowolnego miejsca.

Czyste i zdrowe powietrze w Twoim domu

Roni R18 dba o jakość powietrza przy pomocy zaawansowanego systemu filtracji:

- **System filtracji iAIR:** Zestaw filtrów elektrostatycznych oraz dwa filtry 3 w 1: (katechinowy + Silver Ion + witamina C) oraz (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano) - skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia i kurz.
- **Dwa filtry 3 w 1:** Wielostopniowa ochrona obejmująca kombinację: (katechinowy + Silver Ion + witamina C) oraz (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano).

Funkcje podnoszące komfort codzienny

Model Roni R18 został wyposażony w kompletny pakiet funkcji niezbędnych do wygodnego użytkowania:

- **Tryb Super Cichy i Tryb Snu:** Zapewniają idealne warunki do wypoczynku i pracy w ciszy.
- **Tryb Turbo:** Pozwala na błyskawiczne schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia.
- **Programator czasowy:** Umożliwia planowanie pracy urządzenia zgodnie z Twoim harmonogramem dnia.
- **Intuicyjne sterowanie:** Obsługa odbywa się za pomocą estetycznego pilota bezprzewodowego lub dedykowanej aplikacji mobilnej.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 4D eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi w standardzie
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Pilot bezprzewodowy

Systemy optymalizacji pracy:

Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Funkcja snu

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Dwa filtry typu 3 w 1

Specyfikacja

Model
Roni 5,1 kW
Seria Rotenso
Roni
Generacja
X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)
5140
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)
1250-5910
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)
1567
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)
330-2350
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)
6.8
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)
1,4-10,2
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)
5210
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)
1250-6070
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1376
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)
340-2550
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)
6
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)
1,5-11,1
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła
powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)
5.1
SEER (W/W)
6.8
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie
A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)
263
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)
4
SCOP (W/W)
4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie
A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)
1400
Osuszanie (l/h)
1.8
Maksymalne zużycie energii (W)
2550
Maksymalny prąd pracy (A)
11.1
Jednostka wewnętrzna
R50Xi
Kod produktu EAN j. wewn.
5905567609107
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)
1360 / 1130 / 950 / 870 / 800
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)
800 / 690 / 580 / 540 / 440
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))
47 / 40 / 34 / 31 / 27
Poziom mocy akustycznej (dB(A))
56
Pobór mocy (W)
52
Prąd pracy (A)
0.2
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)
910 ×195 × 305
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)
979 × 265 × 380
Waga netto / Waga brutto (kg)
9 / 11
Odpływ skroplin (mm)
16
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cał))
Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Kompatybilność z systemami
Tak / Nie
1:1 SINGLE
Tak
1:2 DUAL
Nie
1:X MULTI S-Line
Nie
1:X MULTI N-Line
Tak
1:X MULTI HP-Line
Nie

