

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-teta-ta35xito35xo-3-5kw-p-126.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Teta TA35Xi/TO35Xo 3,5kW



Cena	2 292,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	B5A3-188C0

Opis produktu

Wprowadzone zmiany w porównaniu do modelu Teta R15 to:

- nowa jednostka zewnętrzna (o symbolu TO35Xo), charakteryzuje się jeszcze lepszymi parametrami. Klasa efektywności chłodzenia to **A+++** (SEER 8,5), a ogrzewania to **A++** (SCOP 4,6)
- znakomicie sprawdzi się do całorocznego ogrzewania pomieszczeń. Rotenso Teta pracuje efektywnie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C. Posiada **pakiet do pracy całorocznej** w postaci grzałki tacy ociekowej oraz wygrzewania sprężarki uzwojeniem.

Teta to model Premium w gamie klimatyzatorów ściennych Rotenso. Wyróżnia go minimalistyczny, ponadczasowy design i matowy panel jednostki wewnętrznej. Idealnie współgra z nowoczesnymi wnętrzami o satynowych lub matowych ścianach.

Wyróżnia się zaawansowanymi rozwiązaniami dotyczącymi oczyszczania powietrza. Wbudowana lampa LED UV oraz Super Jonizator bipolarny skutecznie eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne sprawiając, że w klimatyzowanym pomieszczeniu powietrze jest lepszej jakości. Klimatyzator oczywiście posiada filtr elektrostatyczny oraz dwa dodatkowe filtry typu 3 w 1 iAIR (katechinowy + Silver Ion + witamina C) i (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano).

Dzięki technologii Windless, Teta uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie rozproszonym strumieniem poprzez 975 mikrootworów znajdujących się w łopatkach żaluzji klimatyzatora.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso Teta w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Filtr 3 w 1 (katechinowy + Silver Ion + witamina C)

Filtr 3 w 1 (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano)

Super Jonizator bipolarny iAIR

Lampa LED UV

Systemy inteligentnego nawiewu:

Tryb Windless eMOTO
Tryb Eco eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO
Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
6 biegów wentylatora

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi w standardzie
Pilot bezprzewodowy
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączone lamele
Grzałka tacy ociekowej
Wygryzewanie sprężarki uzwojeniem
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb ciszy
Funkcja snu

[Zwiń pełny opis](#)

Specyfikacja

Model

Teta 3,5 kW

Seria Rotenso

Teta

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

3510

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1000-4600

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1000

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

290-1510

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

4.3

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,3-6,6

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

3800

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1000-4900

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

970

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

290-1720

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

4.2

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,3-7,5

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

3.5

SEER (W/W)

8.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

145

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.6

SCOP (W/W)

4.6

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

792

Osuszanie (l/h)

1.2

Maksymalne zużycie energii (W)

1720

Maksymalny prąd pracy (A)

7.5

Jednostka wewnętrzna

TA35Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601248

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1250 / 1100 / 930 / 850 / 750 / 650

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

670 / 590 / 460 / 400 / 350 / 275

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

43 / 38 / 33 / 29 / 22 / 18

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

53

Pobór mocy (W)

25

Prąd pracy (A)

0.1

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

820 × 195 × 306

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

890 × 265 × 380

Waga netto / Waga brutto (kg)

9,5 / 12

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Tak

1:X MULTI HP-Line

Nie