

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-teta-ta50xito50xo-5-1kw-p-127.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Teta TA50Xi/TO50Xo 5,1kW



Cena	3 520,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	7307-64961

Opis produktu

Klimatyzator Rotenso Teta w specyfikacji R16, z nową jednostką zewnętrzną to urządzenie o jeszcze lepszych parametrach w porównaniu do rewizji R15.

Wprowadzone zmiany w porównaniu do modelu Teta R15 to:

- nowa jednostka zewnętrzna (o symbolu TO50Xo), charakteryzuje się jeszcze lepszymi parametrami. Klasa efektywności chłodzenia to **A+++** (SEER 8,5), a ogrzewania to **A++** (SCOP 4,6)
- znakomicie sprawdzi się do całorocznego ogrzewania pomieszczeń. Rotenso Teta pracuje efektywnie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C. Posiada **pakiet do pracy całorocznej** w postaci grzałki tacy ociekowej oraz wygrzewania sprężarki uzwojeniem.

Teta to model Premium w gamie klimatyzatorów ściennych Rotenso. Wyróżnia go minimalistyczny, ponadczasowy design i matowy panel jednostki wewnętrznej. Idealnie współgra z nowoczesnymi wnętrzami o satynowych lub matowych ścianach.

Wyróżnia się zaawansowanymi rozwiązaniami dotyczącymi oczyszczania powietrza. Wbudowana lampa LED UV oraz Super Jonizator bipolarny skutecznie eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne sprawiając, że w klimatyzowanym pomieszczeniu powietrze jest lepszej jakości. Klimatyzator oczywiście posiada filtr elektrostatyczny oraz dwa dodatkowe filtry typu 3 w 1 iAIR (katechinowy + Silver Ion + witamina C) i (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano).

Dzięki technologii Windless, Teta uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie rozproszonym strumieniem poprzez 975 mikrootworów znajdujących się w łopatkach żaluzji klimatyzatora.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso Teta w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Filtr 3 w 1 (katechinowy + Silver Ion + witamina C)

Filtr 3 w 1 (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano)
Super Jonizator bipolarny iAIR
Lampa LED UV

Systemy inteligentnego nawiewu:

Tryb Windless eMOTO
Tryb Eco eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO
Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
6 biegów wentylatora

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi w standardzie
Pilot bezprzewodowy
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączone lamele
Grzałka tacy ociekowej
Wygrzewanie sprężarki uzwojeniem
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C
Dwustronne odprowadzenie kroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb ciszy
Funkcja snu

[Zwiń pełny opis](#)

Specyfikacja

Model

Teta 5,1 kW

Seria Rotenso

Teta

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5100

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1250-5920

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1260

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

330-2350

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

5.5

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,4-10,2

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5800

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1250-6690

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1330

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

340-2540

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

5.8

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,5-11,0

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.1

SEER (W/W)

8.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

210

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.5

SCOP (W/W)

4.6

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1370

Osuszanie (l/h)

1.8

Maksymalne zużycie energii (W)

2540

Maksymalny prąd pracy (A)

11.1

Jednostka wewnętrzna

TA50Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601255

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1220 / 1130 / 990 / 910 / 850 / 750

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

1000 / 930 / 810 / 700 / 610 / 490

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

47 / 42 / 38 / 32 / 28 / 23

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

57

Pobór mocy (W)

45

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

1100 × 222 × 333

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1165 × 295 × 405

Waga netto / Waga brutto (kg)

13 / 16

Odpływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Nie

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Nie