

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-ukura-u26xi-u26xo-2-6-kw-p-149.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Ukura U26Xi / U26Xo 2,6 kW



Cena	1 840,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	7D22-84559

Opis produktu

Model

Ukura 2,6 kW

Seria Rotenso

Ukura

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

2638

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

909-3400

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

800

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

100-1240

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

3.5

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,4-5,4

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

2931

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

821-3370

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

930

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

120-1200

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

4

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

0,5-5,2

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

2.6

SEER (W/W)

7

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

130

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.3

SCOP (W/W)

4.1

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

788

Osuszanie (l/h)

1

Maksymalne zużycie energii (W)

2150

Maksymalny prąd pracy (A)

9.3

Jednostka wewnętrzna

U26Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567606304

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1100 / 900 / 750 / 590

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

435 / 389 / 333 / 259

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

37 / 32 / 25 / 21,5

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

53

Pobór mocy (W)

30

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

715 × 194 × 285

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

780 × 270 × 365

Waga netto / Waga brutto (kg)

6,7 / 8,8

Odptyw skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak