

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-ukura-u35xi-u35xo-3-5-kw-p-150.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Ukura U35Xi / U35Xo 3,5 kW



Cena	1 770,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	DD3D-1510C

Opis produktu

Klimatyzator Rotenso® Ukura to urządzenie o kompaktowej budowie z nowoczesnymi zaokrągleniami panelu frontowego, wzbogaconymi o delikatne, srebrne wykończenia. Jest to ekonomiczna jednostka o wysokiej klasie energooszczędności chłodzenia A++.

W nowej serii X klimatyzator Ukura został wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego.

Zastosowanie dodatkowych filtrów Cold Nano i HEPA oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR skutecznie wpływa na eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo model Ukura w serii X został wyposażony w jonizator powietrza.

Klimatyzator Ukura posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania 1W czy też tryb turbo.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona.

Rotenso® Ukura z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Filtr antybakteryjny HEPA

Filtr Cold Nano iAIR

Super Jonizator iAIR

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 4D eMOTO

System kontroli nawiewu eMOTO

Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi BT w standardzie
Pilot bezprzewodowy
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
Wł./wyl. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Port SMART sterownika przewodowego
Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
1W tryb czuwania
Pamięć autostartu
Antykorozyjne połączone lamele
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb ciszy
Funkcja snu

Specyfikacja

Model

Ukura 3,5 kW

Seria Rotenso

Ukura

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

3517

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1114-3927

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1320

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

83-1600

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

5.7

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,4-7

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

3810

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1084-4162

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1190

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

167-1400

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

5.2

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

0,7-6,1

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

3.5

SEER (W/W)

6.5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

188

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.8

SCOP (W/W)

4.1

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

958

Osuszanie (l/h)

1.2

Maksymalne zużycie energii (W)

2150

Maksymalny prąd pracy (A)

9.3

Jednostka wewnętrzna

U35Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567606335

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1130 / 950 / 750 / 590

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

530 / 480 / 430 / 310

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

39,5 / 35,5 / 25 / 21,5

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

54

Pobór mocy (W)

30

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

805 × 194 × 285

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

870 × 270 × 365

Waga netto / Waga brutto (kg)

7,6 / 9,8

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak