

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-ukura-u50xi-u50xo-5-3-kw-p-151.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Ukura U50Xi / U50Xo 5,3 kW



Cena	2 755,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	7A1E-8493B

Opis produktu

Klimatyzator Rotenso® Ukura to urządzenie o kompaktowej budowie z nowoczesnymi zaokrągleniami panelu frontowego, wzbogaconymi o delikatne, srebrne wykończenia. Jest to ekonomiczna jednostka o wysokiej klasie energooszczędności chłodzenia A++.

W nowej serii X klimatyzator Ukura został wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego.

Zastosowanie dodatkowych filtrów Cold Nano i HEPA oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR skutecznie wpływa na eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo model Ukura w serii X został wyposażony w jonizator powietrza.

Klimatyzator Ukura posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania 1W czy też tryb turbo.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Ukura z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Filtr antybakteryjny HEPA

Filtr Cold Nano iAIR

Super Jonizator iAIR

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi BT w standardzie
Pilot bezprzewodowy
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
Wł./wyl. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Port SMART sterownika przewodowego
Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
1W tryb czuwania
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączone lamele
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb ciszy
Funkcja snu

Specyfikacja

Model

Ukura 5,3 kW

Seria Rotenso

Ukura

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5275

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1817-6154

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1550

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

140-2300

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

6.7

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,6-10

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5568

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1290-6741

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1570

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

220-2350

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

6.8

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,0-10,2

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.2

SEER (W/W)

7.2

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

253

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.1

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1436

Osuszanie (l/h)

1.8

Maksymalne zużycie energii (W)

2500

Maksymalny prąd pracy (A)

10.9

Jednostka wewnętrzna

U50Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567606366

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1130 / 900 / 800 / 710

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

840 / 760 / 680 / 540

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

42,5 / 36 / 26 / 20

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

56

Pobór mocy (W)

31

Prąd pracy (A)

0.2

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

957 × 213 × 302

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1035 × 295 × 385

Waga netto / Waga brutto (kg)

10 / 13

Odływ skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak