

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-ukura-u70xi-u70xo-7-0-kw-p-152.html>

Klimatyzator ścienny Rotenso Ukura U70Xi / U70Xo 7,0 kW



Cena	4 010,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	C06E-70312

Opis produktu

Model

Ukura 7,0 kW

Seria Rotenso

Ukura

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

7034

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

2081-7913

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

2600

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

420-3150

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

11.3

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

1,8-13,7

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

7327

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1612-7913

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

2400

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

300-2750

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

10.4

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,3-12,0

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

7

SEER (W/W)

6.1

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

402

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.8

SCOP (W/W)

4

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1682

Osuszanie (l/h)

2.4

Maksymalne zużycie energii (W)

3500

Maksymalny prąd pracy (A)

15.2

Jednostka wewnętrzna

U70Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567606397

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1130 / 900 / 800 / 710

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

980 / 899 / 817 / 662

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

45 / 40,5 / 36 / 29,5

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

60

Pobór mocy (W)

42

Prąd pracy (A)

0.3

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

1040 × 220 × 327

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1120 × 405 × 315

Waga netto / Waga brutto (kg)

12,3 / 15,8

Odptyw skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak