

Dane aktualne na dzień: 06-10-2026 07:38

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-versu-cloth-caramel-vcc50xi-vo50xo-5-3kw-p-112.html>



Klimatyzator ścienny Rotenso Versu Cloth Caramel VCC50Xi / VO50Xo 5,3kw

Cena	4 500,00 zł
------	--------------------

Czas wysyłki	10 dni
--------------	---------------

Numer katalogowy	1453-27582
------------------	-------------------

Opis produktu

Model

Versu Cloth Caramel 5,3 kW

Seria Rotenso

Versu

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

5275

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1817-6008

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

1600

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

140-2300

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

7

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,6-10,0

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

5568

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

1260-6154

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

1680

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

220-2350

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

7.3

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

1,0-10,2

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

5.3

SEER (W/W)

6.3

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

294

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

4.1

SCOP (W/W)

4.1

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A+

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

1435

Osuszanie (l/h)

1.8

Maksymalne zużycie energii (W)

2500

Maksymalny prąd pracy (A)

10.9

Jednostka wewnętrzna

VCC50Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567601057

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1150 / 970 / 880 / 800 / 760 / 670

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

750 / 590 / 490 / 410 / 330 / 280

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

41 / 36 / 30 / 28 / 24 / 19

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

54

Pobór mocy (W)

23

Prąd pracy (A)

0.1

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

920 × 211 × 321

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1005 × 295 × 385

Waga netto / Waga brutto (kg)

11,5 / 14,4

Odptyw skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

1:X MULTI HP-Line

Tak