

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-rotenso-versu-mirror-vm26xi-vm26xo-black-2-6kw-p-104.html>



# Klimatyzator ścienny Rotenso Versu Mirror VM26Xi / VM26Xo Black 2,6kw

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena             | 2 950,00 zł |
| Czas wysyłki     | 10 dni      |
| Numer katalogowy | 32DA-3553D  |

## Opis produktu

Model

Versu Mirror 2,6 kW

Seria Rotenso

Versu

Generacja

X

Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)

---

2638

Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)

1231-3297

Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)

600

Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)

100-1260

Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)

2.6

Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)

0,4-5,5

---

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)

2931

Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)

847-3722

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)

623

Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)

110-1320

Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)

2.7

Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)

0,5-5,7

---

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła

powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)

2.6

SEER (W/W)

8.8

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie

A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)

103

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)

2.5

---

SCOP (W/W)

4.6

Klasa wydajności energetycznej - grzanie

A++

Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)

776

Osuszanie (l/h)

1

Maksymalne zużycie energii (W)

2200

Maksymalny prąd pracy (A)

---

9.6

Jednostka wewnętrzna

VM26Xi

Kod produktu EAN j. wewn.

5905567600890

Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600

Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m<sup>3</sup>/h)

700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230

Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19

---

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

53

Pobór mocy (W)

23

Prąd pracy (A)

0.1

Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

920 × 211 × 321

Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

1005 × 295 × 385

Waga netto / Waga brutto (kg)

11,3 / 14,2

---

Odptyw skroplin (mm)

16

Kompatybilność z systemami

Tak/Nie

1:1 SINGLE

Tak

1:2 DUAL

Nie

1:X MULTI S-Line

Tak

1:X MULTI N-Line

Nie

---

1:X MULTI HP-Line

Tak