

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/klimatyzator-scienny-samsung-luzon-s2-7-0kw-ar50f24c1bhneu-ar50f24c1bhxeu-p-539.html>



Klimatyzator ścienny Samsung LUZON S2 7,0KW AR50F24C1BHNEU AR50F24C1BHXEU

Cena	6 030,00 zł
Numer katalogowy	14D5-8136A

Opis produktu

Specyfikacja produktu

Wydajność

Wydajność (chłodzenie, kW)
6.50 kW

Wydajność (ogrzewanie, kW)
7.40 kW

Wydajność (chłodzenie, min. - maks., kW)
1.4 - 7.6 kW

Wydajność (ogrzewanie, min. - maks., kW)
1.2 - 9.7 kW

Efektywność energetyczna

SEER (W/W, etykieta energetyczna)
6.80

EER (chłodzenie) [W/W]
3.33 W/W

COP (ogrzewanie) [W/W]
3.36 W/W

Klasa efektywności energetycznej chłodzenia (klasa) (A+++ - D)
A++

Klasa efektywności energetycznej dla ogrzewania w „średnim” sezonie grzewczym (klasa) (A+++ - D)
A+

Klasa efektywności energetycznej dla ogrzewania w „umiarkowanym” sezonie grzewczym (W/W)
4.30

Noise Level

Sound Power Level(Indoor, Cooling, dBA)
62 dBA

Sound Power Level(Outdoor, Cooling, dBA)
68 dBA

Noise Level (Indoor, High/Low, dBA)
45 / 25 dBA

Noise Level (Outdoor, High/Low, dBA)
54 dBA

Dane elektryczne

Źródło zasilania (Ø//V/Hz)
1 / 220-240 / 50

Zużycie energii (chłodzenie, W)
1950 W

Zużycie energii (ogrzewanie, W)
2200 W

Prąd roboczy (chłodzenie, A)
8.8 A

Prąd roboczy (ogrzewanie, A)
9.8 A

Specyfikacja fizyczna

Wymiar brutto (wewnętrzna, szer. × wys. × gł., mm*mm*mm)
1115*290*375 mm

Wymiar brutto (zewnątrzna, szer. × wys. × gł., mm*mm*mm)
1023*724*413 mm

Wymiar netto (wewnętrzna, szer. × wys. × gł., mm*mm*mm)
1055*299*215 mm

Wymiar netto (zewnątrzna, szer. × wys. × gł., mm*mm*mm)
880*638*310 mm

Waga brutto (wewnętrzna, kg)
14.2 kg

Waga brutto (zewnątrzna, kg)
42.0 kg

Waga netto (wewnętrzna, kg)
12.5 kg

Waga netto (zewnątrzna, kg)
38.6 kg

Wielkość załadunku (20/40/40Hft bez rury)
65 / 138 / 154

Specyfikacja

Długość rury (maks., m)
30 m

Wysokość rury (maks., m)
15 m

Zawór SVC (ciecz (ODxL))
6.35

Zawór SVC (gaz (ODxL))
15.88

Usuwanie wilgoci (l/h)
2.3 l/hr

Cyrkulacja powietrza (chłodzenie, m³/min)
15.7 m³/min

Typ czynnika chłodniczego
R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane, GWP=675)

Czynnik chłodniczy (napełnienie, kg)
1.30 kg

Czynnik chłodniczy (napełnienie, tCO₂e)
0.88 tCO₂e

Niska temp. otoczenia (chłodzenie, °C)
-10~46 °C

Niska temp. otoczenia (ogrzewanie, °C)
-15~24 °C

Jednostka zewnętrzna (typ sprężarki)
BLDC

Jednostka zewnętrzna (żebro z powłoką antykorozyjną)
Tak

Przepływ powietrza

Chłodzenie WindFree
NIE

Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół)
Auto

Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo)
Auto

Etap kontroli przepływu powietrza (chłodzenie/wentylacja)
5/4

Oczyszczanie powietrza

Filtr PM 1.0
NIE

Filtr Tri-Care
NIE

Automatyczne (samoczynne) czyszczenie
Tak

Easy Filter Plus
Tak

Wygoda

SmartThings
Tak

Chłodzenie AI Auto
Tak

Czujnik ruchu
NIE

Odświeżanie Freeze Wash
NIE

Wskaźnik czyszczenia filtra
Tak

Temp. wew. Wyświetlacz
Tak

Wyświetlacz wł./wył.
Tak

Sygnał dźwiękowy wł./wył.
Tak

Licznik czasu 24-godz.
Tak

Automatyczna zmiana
Tak

Automatyczny restart
Tak

Tryb pracy

Tryb automatyczny
Tak

Szybkie chłodzenie
Tak

Dry Comfort
NIE

Good Sleep
Tak

Tryb Eco
Tak

Osuszanie
Tak

Tryb wentylatora
Tak

Cichy
Tak

Smart

Wbudowane Wi-Fi
Tak

Łączność za pomocą aplikacji

Obsługa aplikacji SmartThings
Tak