

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepla-ferroli-8kw-cwu-190l-all-in-one-0xht8swa-p-767.html>

Pompa ciepła FERROLI 8KW CWU 190L ALL IN ONE 0XHT8SWA



Cena	19 860,00 zł
Numer katalogowy	C1C4-88798

Opis produktu

OMNIA ST to system typu split z inwerterową pompą ciepła przeznaczony do ogrzewania, chłodzenia i c.w.u., w skład którego wchodzi 2 jednostki. Jednostka zewnętrzna wyposażona jest w komponenty układu chłodniczego, sprężarkę inwerterową i cichy wentylator. Jednostka wewnętrzna posiada zasobnik c.w.u. (poj. 190 l lub 240 l) oraz wbudowane komponenty instalacji górnego źródła ciepła. Nad bezproblemowym działaniem czuwa automatyka nowej generacji Ferroli, która jest również bardzo łatwa w obsłudze. OMNIA ST wyróżnia się najwyższą klasą efektywności energetycznej A+++ (temp. zasilania 35°C) oraz klasą A++ (temp. zasilania 55°C), a także bardzo wysoką temperaturą zasilania do 65°C. To jeden z najcichszych systemów tego typu na rynku będący doskonałym wyborem do nowych oraz modernizowanych obiektów.

ZALETY:

- Urządzenia spełniają wymagania programu **CZyste Powietrze**
- Zasobnik c.w.u. o pojemności 190 litrów (OMNIA ST 6/8/10)
lub 240 litrów (OMNIA ST 12T/14T/16T)
- Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++
dla temperatury zasilania: 35°C oraz A++ dla temperatury: 55°C
- Bardzo wysoka temperatura zasilania: aż do 65°C,
z możliwością podgrzania c.w.u. do: 60°C
- Praca urządzenia do minimalnej temperatury na zewnątrz: aż do -25°C
- Jedne z najcichszych urządzeń na rynku w swojej klasie,
moc akustyczna zredukowana do 55 dB(A) (OMNIA ST 4)
- Wysoki współczynnik sprawności średniorocznej SCOP: do 5,21
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- Automatyka o ogromnych możliwościach: praca w trybie monowalentnym

i biwalentnym, obsługa 2 obiegów grzewczych (w tym 1 z mieszaczem),
współpraca z systemem zdalnej obsługi CONNECT CRP oraz fotowoltaiką

- Sprężarka inwerterowa o szerokiej modulacji dla oszczędnej pracy
- Elektroniczny zawór rozprężny dla wysokich współczynników wydajności
- Fabrycznie wyposażone w przepływową grzałkę elektryczną 3 kW

(OMNIA ST: 6/8/10) 6 kW (OMNIA ST: 12T/14T/16T)

- Jednostka wewn. wyposażona w komponenty instalacji górnego źródła ciepła, m.in.: energooszczędna pompa obiegowa, automatyczny odpowietrznik, przełącznik różnicy oraz wskaźnik ciśnienia wody, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, filtr wodny, zawór 3-drogowy c.o./c.w.u.
- Łatwy montaż dzięki dostawie kompletnie zmontowanego urządzenia - instalacja sprowadza się do montażu przyłączy hydraulicznych / elektr.
- 5 lat gwarancji

Ustawa SZWO i F-gaz.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych

urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o czystość naszej planety wymagamy dotrzymania następujących warunków:

Klient detaliczny - jest zobowiązany przesłać poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę lub instalatora z odpowiednimi uprawnieniami F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie iż urządzenie zostanie zamontowane przez firmę posiadającą certyfikat F-GAZ.

Firma - jest zobowiązana przedstawić poświadczenie o dalszej odsprzedaży jednostki.