

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepla-ferroli-omnia-hybrid-10kw-z-2-funkcyjnym-kotlem-0xhkagwa-p-1024.html>

Pompa ciepła FERROLI OMNIA HYBRID 10KW z 2 funkcyjnym kotłem 0XHKAGWA



Cena	22 635,00 zł
Numer katalogowy	2B0A-543F0

Opis produktu

OMNIA HYBRID (HY) to innowacyjny, hybrydowy system typu split z powietrzną, inwerterową pompą ciepła i kondensacyjnym kotłem gazowym. Jest to kompletne i przystępne cenowo rozwiązanie do grzania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej wyróżniające się wysoką sprawnością energetyczną i niskimi kosztami eksploatacyjnymi. OMNIA HY dostępna jest z modułem kotła 1-funkcyjnego BLUEHELIX HITECH RRT 28 H (OMNIA HY H) oraz modułem kotła 2-funkcyjnego BLUEHELIX HITECH RRT 28 C (OMNIA HY C). To doskonały wybór do nowych oraz modernizowanych budynków, unikalny i praktycznie niespotykany na rynku system grzewczo-chłodzący. Urządzenia spełniają wymagania programu CZYSTE POWIETRZE.

DOSTĘPNE MODELE:

Hybrydowa pompa ciepła z kotłem 1-funkcyjnym

OMNIA HY 4H – hybrydowa pompa ciepła (4,20*/4,50**/30,2*** kW)

OMNIA HY 6H – hybrydowa pompa ciepła (6,35*/6,50**/30,2*** kW)

OMNIA HY 8H – hybrydowa pompa ciepła (8,40*/8,30**/30,2*** kW)

OMNIA HY 10H – hybrydowa pompa ciepła (10,0*/9,90**/30,2*** kW)

* Moc grzewcza przy A7W35 (tryb pompy ciepła)

** Moc chłodnicza przy A35W18

*** Moc grzewcza (tryb kotła gazowego)

Hybrydowa pompa ciepła z kotłem 2-funkcyjnym

OMNIA HY 4C – hybrydowa pompa ciepła (4,20*/4,50**/26,0***/28,5**** kW)

OMNIA HY 6C – hybrydowa pompa ciepła (6,35*/6,50**/26,0***/28,5**** kW)

OMNIA HY 8C – hybrydowa pompa ciepła (8,40*/8,30**/26,0***/28,5**** kW)

OMNIA HY 10C – hybrydowa pompa ciepła (10,0*/9,90**/26,0***/28,5**** kW)

* Moc grzewcza przy A7W35 (tryb pompy ciepła)

** Moc chłodnicza przy A35W18

*** Moc grzewcza c.o. / c.w.u. (tryb kotła gazowego)

**** Moc grzewcza c.w.u. (tryb kotła gazowego)

MODUŁ POMPY CIEPŁA

- Wysoka sprawność energetyczna w trybie grzania oraz chłodzenia zapewniająca niskie koszty eksploatacji
- Wysoka temperatura zasilania do 65°C
- Sprężarka inwerterowa z szerokim zakresem modulacji
- Elektroniczny zawór rozprężny zapewniający wysokie COP
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- Łatwy montaż dzięki dostawie kompletnie zmontowanego urządzenia – instalacja sprowadza się do montażu przyłączy hydraulicznych / elektrycznych

MODUŁ KOTŁA

- 1-funkcyjny, kondensacyjny kocioł gazowy BLUEHELIX HITECH RRT 28 H (OMNIA HYBRID H)
- 2-funkcyjny, kondensacyjny kocioł gazowy BLUEHELIX HITECH RRT 28 C (OMNIA HYBRID C)
- Bardzo szeroki zakres modulacji
- Stalowy wymiennik TERMOBALANCE®.
- Innowacyjne rozwiązania techniczne dla wysokiej wydajności i komfortowej eksploatacji: MC2, MLR, FPS, STOP&GO.
- Zaawansowana automatyka umożliwiająca pracę w trybie mono- oraz biwalentnym (np. z kotłem c.o.), a także współpracę z fotowoltaiką i systemem zdalnej obsługi [CONNECT CRP](#)

AUTOMATYKA

Pompy ciepła OMNIA HYBRID wyposażone są w automatykę nowej generacji z dotykowym panelem sterowania wykorzystującym technologię Capsense. Współpracuje ona z systemem [CONNECT CRP](#) do sterowania pompą ciepła przez Wi-Fi i aplikację mobilną FERROLI CRP.

Aplikacja FERROLI CRP

Bezpłatna aplikacja FERROLI CRP na urządzenia mobilne dostępna jest w App Store oraz Google Play (kliknięcie w logo otwiera stronę aplikacji)