

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepla-haier-super-aqua-gt-all-in-one-4-0kw-r290-propan-aw042hugha-hu102f20ahya-p-1414.html>



Pompa ciepła Haier Super Aqua GT All in One 4,0kW R290 PROPAN AW042HUGHA / HU102F20AHYA

Cena	28 950,00 zł
Numer katalogowy	AW042HUGHA / HU102F20AHYA
Kod producenta	AW042HUGHA / HU102F20AHYA

Opis produktu

Pompa ciepła **HAIER SUPER AQUA GT HYDRO All in one** to nowoczesny system wykorzystujący **ekologiczny czynnik R290**, zapewniający wysoką efektywność energetyczną i niski wpływ na środowisko. Zintegrowana konstrukcja z zasobnikiem CWU umożliwia ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody, gwarantując stabilną i energooszczędną pracę przez cały rok.

Zasilanie V/Ph/Hz	220-240/1/50
Wydajność (grz.)*1 [kW]	4,00
Pobór mocy (grz.)*1 [kW]	0,73
Wydajność (grz.)*2 [kW]	4,00
Pobór mocy (grz.)*2 [kW]	1,19
Wydajność (chł.)*3 [kW]	4,00
Pobór mocy (grz.)*3 [kW]	0,79
Wydajność (chł.)*4 [kW]	3,50
Pobór mocy (grz.)*4 [kW]	0,95
COP *1	5,10
COP *2	3,35
EER *3	5,05
EER *4	3,70
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	55
Wymiary j. wew. (szer./wys./gł.) [mm]	1780/590/590
Wymiary j. zew. (szer./wys./gł.) [mm]	790/1250/380
Waga j. wew. [kg]	115
Waga j. zew. [kg]	86
Czynnik chłodniczy	R290
Napełnienie czynnikiem [kg]	0,8
Temp. pracy (chł.) [°C]	10 ~ 48
Temp. pracy (grz.) [°C]	-25 ~ 35
Temp. wody przy wylocie (chł.) [°C]	5 ~ 25
Temp. wody przy wylocie (grz.) [°C]	20 ~ 80
Sterownik przewodowy (standard)	HW-WA101DBT

Ekologiczny czynnik R290

Pompa ciepła wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy R290, który pozwala ograniczyć wpływ urządzenia na środowisko i zmniejszyć emisję CO₂. Dzięki wysokiej efektywności pracy system zapewnia wydajne działanie przy jednoczesnym

ograniczeniu zużyciu energii. To rozwiązanie łączy nowoczesną technologię z ekologicznym podejściem do ogrzewania.

Wiele wydajności, mniej kosztów

Wysoka klasa efektywności energetycznej oznacza mniejsze koszty eksploatacji i więcej wydajności.

Maksymalny COP do 5,35

Serwis SUPER AQUA GT HYDRO charakteryzuje się wysoką sprawnością pracy dzięki zastosowaniu zaawansowanej sprężarki oraz wydajnego wewnętrznego wymiennika ciepła. Rozwiązania te poprawiają efektywność energetyczną całego układu i zapewniają stabilną pracę urządzenia. Maksymalna wartość współczynnika COP sięga 5,35, co przekłada się na wydajną i ekonomiczną eksploatację.

Klasa efektywności energetycznej A+++ / A+++

Urządzenie osiąga najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++ zarówno dla temperatury wody 35°C, jak i 55°C. Gwarantuje to wysoką wydajność pracy i optymalne zużycie energii w różnych warunkach użytkowania. Dzięki temu system doskonale sprawdza się zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach.

Klasa efektywności przygotowania CWU A+

Wysoka efektywność przygotowania ciepłej wody użytkowej potwierdzona klasą A+ zapewnia komfort codziennego użytkowania przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. To rozwiązanie łączy wygodę użytkowania z dbałością o koszty eksploatacyjne.

Jakość, której możesz zaufać

Pompy ciepła **HAIER SUPER AQUA GT HYDRO All in one** to nowoczesne i niezawodne rozwiązania, które łączą wysoką jakość wykonania z efektywną i stabilną pracą w różnych warunkach. Zastosowane technologie zapewniają wydajność oraz komfort użytkowania, odpowiadając na potrzeby współczesnych instalacji grzewczych.

Urządzenia posiadają uznane **certyfikaty EUROVENT** oraz **KEYMARK**, potwierdzające zgodność z rygorystycznymi normami efektywności energetycznej i bezpieczeństwa użytkowania, a także są zarejestrowane w **europejskiej bazie EPREL**.

Wysoka temperatura wody zasilającej

Możliwość uzyskania temperatury wody na poziomie nawet 80°C pozwala na zastosowanie urządzenia jako alternatywy dla tradycyjnych systemów grzewczych. Zapewnia to dużą elastyczność w projektowaniu instalacji. Dzięki temu urządzenie sprawdzi się również w modernizowanych systemach grzewczych.

Niski poziom hałasu

Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji urządzenie pracuje wyjątkowo cicho, osiągając poziom hałasu zaledwie 35 dB(A) w odległości 3 metrów. Pozwala to na komfortowe użytkowanie nawet w pobliżu stref mieszkalnych. Cicha praca zwiększa komfort codziennego użytkowania i nie zakłóca otoczenia.

Łatwa instalacja

Przemysłana konstrukcja oraz uporządkowany układ komponentów zapewniają wygodny dostęp serwisowy i sprawny montaż. Ułatwia to zarówno instalację, jak i późniejszą obsługę urządzenia. Dzięki temu możliwe jest szybkie przeprowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych.

Szeroki zakres temperatury

Urządzenia serii SUPER AQUA GT HYDRO zapewniają stabilną pracę nawet przy temperaturach do -25°C, gwarantując niezawodne działanie w wymagających warunkach zimowych. Pozwala to na całoroczne użytkowanie systemu. Dzięki temu użytkownik zyskuje pewność działania niezależnie od warunków atmosferycznych.

Bardzo cicha praca 55 dB(A)

Pompy ciepła SUPER AQUA GT HYDRO All in one oferują bardzo cichą pracę, sprężarki w urządzeniach zostały pokryte

specjalnym materiałem izolującym hałas, dodatkowo zastosowano cichy silnik wentylatora DC oraz zoptymalizowany kształt wentylatora, który redukuje drgania.