

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepła-hisense-12kw-cwu-230l-all-in-one-ahw-120heds1-ahs-120hedsaa-23-p-1121.html>



POMPA CIEPŁA HISENSE 12KW CWU 230L ALL IN ONE AHW-120HEDS1 AHS-120HEDSAA-23

Cena **22 614,00 zł**

Numer katalogowy **B109-6500B**

Opis produktu

Pompa ciepła Integra Hisense

Jednostka Hisense Hi-Therma Split model Integra posiada jednostkę wewnętrzną i zasobnik wody umieszczone w jednej obudowie. Jednostka wewnętrzna ma wbudowany przewodowy sterownik z dużym kolorowym ekranem, który można łatwo obsługiwać za pomocą pokręteł i przycisków, a wszystkie obiegi pracy i pomieszczenia można skonfigurować osobno. Główny interfejs z menu w języku polskim może intuicyjnie wyświetlać ustawienia poszczególnych cykli pracy oraz aktualną temperaturę wody w czasie rzeczywistym.

Oszczędność miejsca

Zintegrowanie w jednej obudowie zasobnika wody i układów sterujących pozwala zaoszczędzić 30% miejsca, co daje możliwość wykorzystania tej przestrzeni do innych celów.

Łatwy transport

Jednobryłowa konstrukcja zapewnia łatwe i wygodne transportowanie urządzenia przy użyciu dowolnego wózka. Ułatwia to znacząco dostawę do wybranej lokalizacji.

Wysoka efektywność A+++ / A+

Hi-Therma oferuje najlepsze i wydajne rozwiązanie do ogrzewania domu i zaopatrzenia w ciepłą wodę. Posiada najwyższą efektywność energetyczną A+++ w warunkach wody o niskiej temperaturze i A++ w warunkach wody o średniej temperaturze, co zapewnia oszczędność na rachunkach za energię oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wpływu na środowisko.

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Czynnik chłodniczy R32 spełnia wymagania dotyczące F-gazów określone w rozporządzeniu (UE) 517/2014. Pompa ciepła Hisense Hi-Therma wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, który stanowi dobre rozwiązanie dla osiągnięcia nowych europejskich norm dotyczących emisji CO2.

Cechy

- Zerowy potencjał niszczenia ozonu (ODP)
- Niższy współczynnik globalnego ocieplenia (GWP)
- Mniejsza ilość napełnionego czynnika chłodniczego przy tej samej mocy
- Jednoskładnikowy czynnik chłodniczy, łatwy w obsłudze recyklingu

Podgląd zużycia energii

W celu optymalnego zarządzania energią sterownik oferuje intuicyjne ekrany wyświetlające różne dane dotyczące zużycia energii

Dostępny tryb Eco

Ustawienia systemowe umożliwiają włączenie jednym kliknięciem tryb Eco, który pozwala uzyskać maksymalne oszczędności energii

Konstrukcja przyjazna dla użytkownika

Obudowa z zaokrąglonymi narożnikami zmniejsza ryzyko uszkodzeń w wyniku uderzenia czy kolizji, oraz zwiększa bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania.

Sterownik z kolorowym ekranem dotykowym

Sterownik dotykowy pozwala na łatwy dostęp i personalizowanie istotnych ustawień urządzenia, umożliwiając zmianę nastaw temperatury lub trybu pracy za pomocą zaledwie kilku dotknięć ekranu.

Konfiguracja jednym kliknięciem

Dzięki nowej funkcji "Szybka konfiguracja" możesz łatwo wybrać żądaną konfigurację ustawień swojego urządzenia za pomocą jednego kliknięcia. Funkcja umożliwia wstępne skonfigurowanie do 6 scenariuszy pracy w zaledwie 3 prostych krokach, co zapewnia maksymalną wygodę i prostotę obsługi

Intuicyjna interakcja człowieka z komputerem

Jednostka wewnętrzna posiada wbudowany sterownik przewodowy z dużym kolorowym ekranem, który można w łatwy sposób obsługiwać za pomocą pokręteł oraz przycisków dotykowych. Sterownik pozwala na niezależne konfigurowanie wszystkich obiegów wodnych i pomieszczeń. W menu głównym wyświetlane są aktualne nastawy poszczególnych obiegów wodnych i aktualne temperatury wody. Intuicyjny okrągły pasek świetlny LED na sterowniku pokazuje w czasie rzeczywistym tryb pracy systemu.

Koniec z oczekiwaniem na ciepłą wodę

Dzięki pompie cyrkulacyjnej umieszczonej w instalacji, pompa ciepła Integra zapewnia odprowadzanie zimnej wody do podgrzewacza i ciągłe zasilanie punktów poboru w ciepłą wodę. W ten sposób ciepła woda o nastawionej w urządzeniu temperaturze pojawia się w punktach poboru niemal natychmiast po otwarciu kurka.

Inteligentny system sterowania

Za pośrednictwem inteligentnej aplikacji Hisense, użytkownicy mogą zarządzać pracą swojej instalacji grzewczej w dowolnym miejscu i czasie.

Sposób działania

Za pośrednictwem inteligentnej aplikacji Hi-Mit II użytkownicy mogą sterować systemem Hi-Therma i kontrolować temperaturę w pomieszczeniu w dowolnym miejscu i czasie.

Aż do 7 pomieszczeń z niezależną regulacją temperatury

W instalacji z jedną pompą ciepła Hi-Therma można niezależnie sterować temperaturą nawet w 7 pomieszczeniach – poprzez zamontowanie w nich czujników temperatury lub termostatów pokojowych, można zaspokoić zróżnicowane potrzeby użytkowników.

Efektywny płytowy wymiennik ciepła i ochrona przed zamarzaniem

Model Hi-Therma Integra jest wyposażony w nowoczesne komponenty składowe, takie jak płytowy wymiennik ciepła o wysokiej sprawności, pompa o wysokim przepływie z silnikiem prądu stałego, grzałka elektryczna o 3 stopniach mocy, zasobnik c.w.u. o dużej pojemności oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem wody.

Wysokiej jakości zasobnik na wodę ze stali nierdzewnej

Zasobnik na ciepłą wodę użytkową wykonany jest z materiału DUPLEX 2205, który zapewnia wysokiej jakości wodę przy minimalnych kosztach konserwacji. Zasobnik jest również standardowo wyposażony w funkcje podgrzewania elektrycznego i sterylizacji wody, którymi można sterować niezależnie.

W obszarach o złej jakości wody opcjonalna anoda elektroniczna zapewnia dodatkową ochronę, zwiększając odporność na korozję i wydłużając żywotność zbiornika.

PRZY DOSTAWIE ZAMÓWIENIA SPRAWDŹ STAN W OBECNOŚCI KURIERA W RAZIE POTRZEBY SPISZ PROTOKÓŁ USZKODZEŃ, BĘDZIE PODSTAWĄ DO REKLAMACJI.

Warunkiem gwarancji jest montaż przez wykwalifikowanego Instalatora udokumentowany wpisem w karcie gwarancyjnej.

Gwarantem jest firma/instalator montująca urządzenie, posiadające niezbędne uprawnienia i certyfikaty producenta, w razie awarii instalator stwierdza usterkę i zgłasza do serwisu. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie producenta w zakładce "Gwarancje"