

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepla-lg-12kw-3f-r290-propan-controlbox-hm123hfub60-phcs0-p-564.html>



POMPA CIEPŁA LG 12KW 3F R290 PROPAN CONTROLBOX HM123HF.UB60 PHCS0

Cena	26 100,00 zł
Numer katalogowy	7E59-931BF

Opis produktu

- Typoszereg wydajności w 5 rozmiarach od 7 do 16 kW do zastosowań przy renowacjach i dużych budynkach
- Naturalny czynnik chłodniczy R290 z niskim GWP=3
- Wyrafinowany szary design, który dostosuje się do każdego otoczenia
- Jeden z najcichszych modeli na rynku (49 dB(A) dla jednostki 12 kW)
- Maksymalna temperatura zasilania do 75
- Zakres działania do -28°C
- Indywidualne opcje dzięki różnym kombinacjom trzech jednostek wewnętrznych
- Zapewnia temperaturę wody na wylocie 75°C nawet przy temperaturze zewnętrznej -15°C (tylko 7/9 kW)
- Brązowy zwycięzca IDEA Design Awards 2024

Typoszereg

Wysoka niezawodność

Technologie zapobiegania oblodzeniu i odladzaniu dla R290 Monobloc

- 1 Odszranianie za pomocą dwóch zaworów EEV i cyklu
- 2 Falista łopatką
- 3 Ogrzewanie tacy (grzałka)
- 4 Eliminacja panelu bocznego i tylnej kratki
- 5 Bezsronowa dolna część wymiennika ciepła
- 6 Zwiększona ilość otworów odpływowych

Wysoka wydajność pracy

Wyjątkowo cicha praca

Zgodność z normami EU

Stabilność pracy

Monobloc R290 może pracować w temperaturach zewnętrznych sięgających nawet -28°C. Ponadto klienci mogą zachować istniejące grzejniki, nowa pompa może przygotować wodę w temperaturze do 75°C, co zapewnia oszczędność kosztów inwestycyjnych.

Dowolność w integracji

Niestandardowe kombinacje spełniające różnorodne potrzeby Dwukierunkowa metoda łączenia rur nie tylko zapewnia lepszą instalację i elastyczność, ale oferuje również wyraźne korzyści, jeśli chodzi o ukrywanie rurociągów pod ziemią, zapewniając pełną estetykę i ochronę przed zamarzaniem. Ponieważ pompa Therma V R290 Monobloc ma zintegrowane komponenty hydrauliczne w jednostce zewnętrznej, można ją łączyć z różnymi jednostkami wewnętrznymi dostosowując do potrzeb klienta.

Elastyczna konfiguracja

Pompy LG R290 można konfigurować z trzema różnymi jednostkami wewnętrznymi:

- **jednostką sterującą**

- Samodzielna koncepcja
- Niewielka waga i kompaktowy rozmiar, który zmieści się w małych przestrzeniach
- Prosta instalacja dzięki minimalizacji orurowania i okablowania
- Łatwa integracja z urządzeniami i sprzętem innych producentów ze względu na mniej okablowania
- Brak połączeń rurowych do jednostki wewnętrznej

- **jednostką typu Hydro box**

- Zintegrowane komponenty hydrauliczne - grzałka zapasowa, naczynie wzbiorcze
- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej i lekkiej jednostce wewnętrznej
- Prosta instalacja - brak przewodów czynnika chłodniczego

- **jednostką typu Combi (IWT)**

- Urządzenie wielofunkcyjne ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej
- Oszczędność miejsca w pomieszczeniu technicznym dzięki niewielkim rozmiarom
- Skrócony czas instalacji dzięki wstępnie zainstalowanym komponentom
- Zharmonizowana z innymi urządzeniami gospodarstwa domowego poprzez uniwersalny design

Wygoda

Łatwa instalacja Niestandardowe kombinacje spełniające różnorodne potrzeby Dwukierunkowa metoda łączenia rur nie tylko zapewnia lepszą instalację i elastyczność, ale oferuje również wyraźne korzyści, jeśli chodzi o ukrywanie rurociągów pod ziemią, zapewniając pełną estetykę i ochronę przed zamarzaniem.

Kluczowe komponenty | Jednostka zewnętrzna

Kluczowe komponenty | Jednostka wewnętrzna

Wymiary urządzenia | Jednostka zewnętrzna

Wymiary urządzenia | Jednostka wewnętrzna

Parametry techniczne

Tabela wydajności dla ogrzewania

Tabela wydajności dla chłodzenia

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI SEZONOWEJ (OGRZEWANIE)

•

Sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczeń (35°C / 55°C)

A+++ / A+++

-

Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (η_S) (35°C / 55°C)

215 / 156

-

SCOP (35°C / 55°C)

5.45 / 3.97

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A+7/W+35)

-

Moc grzewcza (kW)

12.00

-

COP

4.70

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A+2/W+35)

-

Moc grzewcza (kW)

12.00

-

COP

3.72

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A-7/W+35)

-

Moc grzewcza (kW)

11.80

-

COP

3.27

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A+7/W+55)

-

Moc grzewcza (kW)

10.00

-

COP

3.10

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A-7/W+55)

-

Moc grzewcza (kW)

9.30

-

COP

2.32

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I EER (A+35/W+18)

-

Moc chłodnicza (kW)

11.50

-

EER

3.78

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I EER (A+35/W+7)

-

Moc chłodnicza (kW)

10.50

-

EER

3.12

ZAKRES PRACY (TEMPERATURA POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ)

-

Ogrzewanie i DHW (min. ~ maks.) (°C)

-28 ~ 35

-

Chłodzenie (min. ~ maks.) (°C)

5 ~ 48

ZAKRES PRACY (TEMPERATURA WODY WYCHODZĄCEJ)

-

Ogrzewanie (min. ~ maks.) (°C)

15 ~ 75

-

Chłodzenie (min. ~ maks.) (°C)

5 ~ 27

-

DHW (min. ~ maks.) (°C)

15 ~ 80

CZYNNIK CHŁODNICZY

-

Typ

R290

-

GWP

3

-

Wartość obciążenia wstępnego (g)

1,200