

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepla-lg-4kw-hn0613mnk5-hu041mru20-split-p-196.html>



POMPA CIEPŁA LG 4KW HN0613M.NK5 + HU041MR.U20 SPLIT

Cena **12 900,00 zł**

Numer katalogowy **4327-7481B**

Opis produktu

POMPA CIEPŁA MARKI LG THERMA V TYPU SPLIT 4kW

wydajność grzewcza 4,0 kW (A7/W35)

jednostka zewnętrzna HU041MR.U20

jednostka wewnętrzna (Hydro Box) HN0613M.NK5

Kompaktowy split R32 dla nowo wybudowanych budynków.

Seria LG THERMA V R32 Split to pompa ciepła typu powietrze-woda, składająca się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, które połączone są przewodami czynnika chłodniczego. Kombinacje dostępne są w dwóch różnych wersjach Hydrobox lub ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. w zależności od konkretnych potrzeb nieruchomości. Jednostki wewnętrzne są oferowane w wersjach 4/6kW i 5/7/9kW. Model R32 Split 4/6kW jest odpowiedni do nowo wybudowanych domów, które są dobrze ocieplone i wymagają małego obciążenia cieplnego, podczas gdy model R32 Split 5/7/9kW jest przystosowany zarówno do nowych projektów budowlanych, jak i do już istniejących budynków.

- odpowiada potrzebom nowych budynków i budynkom dobrze ocieplonym
- łączy się z jednostkami IWT oraz HydroBox
- wykazuje niższy poziom hałasu (ciśn. akustyczne z odległości 3m: 39 dB(A) dla 4kW / 40 dB(A) dla 6kW)

Zwiększona elastyczność instalacji.

- nie wymaga minimalnej powierzchni podłogi dzięki czynnikowi chłodniczemu R32 (maks. ilość czynnika chłodniczego łącznie z rurami o długości 30m < 1,842 kg)
- mała waga i kompaktowe wymiary
- maks. 30 m długości rur chłodniczych
- wbudowana grzałka rezerwowa o mocy 3kW i zbiornik wyrównawczy (naczynie wzbiorcze) dla c.o. 8l

Wysoka efektywność i zakres pracy.

- SCOP do 4,65/3,12 (zastosowanie nisko temp. / średnio temp.) A+++ / A++
- sprawność grzewcza wody 133% (4,6kW, profil L) A+
- COP do 5,1 (A7 / W35)

-
- zakres pracy (temp. zewnętrzna -20÷35°C / strona wodna 15÷55°C)

Innowacyjna technologia i design.

- zbiornik c.w.u. z duplexowej stali nierdzewnej (200l - tylko jednostka IWT)
- monitoring szacowanego zużycia energii

Sterowanie i łączność.

- LG ThinQ Wi-Fi sterowanie i monitoring
- łączność PV/EES lub smart grid

Kluczowe zalety:

Łatwa instalacja. Doskonała wydajność i efektywność. Wygoda i komfort użytkowania.

W skład zestawu wchodzi:

- jednostka zewnętrzna HU041MR
- jednostka wewnętrzna HN0613M
- sterownik