

Dane aktualne na dzień: 06-10-2026 08:38

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepła-lg-7kw-1f-r290-propan-therma-v-cwu-200l-hm071hfub40-hn1616hynk0-p-901.html>



POMPA CIEPŁA LG 7KW 1F R290 PROPAN THERMA V CWU 200L HM071HF.UB40 / HN1616HY.NK0

Cena	38 690,00 zł
------	---------------------

Numer katalogowy	88B2-445EB
------------------	-------------------

Opis produktu

- Typoszereg wydajności w 5 rozmiarach od 7 do 16 kW do zastosowań przy renowacjach i dużych budynkach
- Naturalny czynnik chłodniczy R290 z niskim GWP=3
- Wyrafinowany szary design, który dostosuje się do każdego otoczenia
- Jeden z najcichszych modeli na rynku (49 dB(A) dla jednostki 12 kW)
- Maksymalna temperatura zasilania do 75
- Zakres działania do -28°C
- Indywidualne opcje dzięki różnym kombinacjom trzech jednostek wewnętrznych
- Zapewnia temperaturę wody na wylocie 75°C nawet przy temperaturze zewnętrznej -15°C (tylko 7/9 kW)
- Brązowy zwycięzca IDEA Design Awards 2024

Typoszereg

Wysoka niezawodność

Technologie zapobiegania oblodzeniu i odladzaniu dla R290 Monobloc

- 1 Odszranianie za pomocą dwóch zaworów EEV i cyklu
- 2 Falista łopatką
- 3 Ogrzewanie tacy (grzałka)
- 4 Eliminacja panelu bocznego i tylnej kratki
- 5 Bezsronowa dolna część wymiennika ciepła
- 6 Zwiększona ilość otworów odpływowych

Wysoka wydajność pracy

Wyjątkowo cicha praca

Zgodność z normami EU

Stabilność pracy

Monobloc R290 może pracować w temperaturach zewnętrznych sięgających nawet -28°C. Ponadto klienci mogą zachować istniejące grzejniki, nowa pompa może przygotować wodę w temperaturze do 75°C, co zapewnia oszczędność kosztów inwestycyjnych.

Dowolność w integracji

Niestandardowe kombinacje spełniające różnorodne potrzeby Dwukierunkowa metoda łączenia rur nie tylko zapewnia lepszą instalację i elastyczność, ale oferuje również wyraźne korzyści, jeśli chodzi o ukrywanie rurociągów pod ziemią, zapewniając pełną estetykę i ochronę przed zamarzaniem. Ponieważ pompa Therma V R290 Monobloc ma zintegrowane komponenty hydrauliczne w jednostce zewnętrznej, można ją łączyć z różnymi jednostkami wewnętrznymi dostosowując do potrzeb klienta.

Elastyczna konfiguracja

Pompy LG R290 można konfigurować z trzema różnymi jednostkami wewnętrznymi:

- **jednostką sterującą**

- Samodzielna koncepcja
- Niewielka waga i kompaktowy rozmiar, który zmieści się w małych przestrzeniach
- Prosta instalacja dzięki minimalizacji orurowania i okablowania
- Łatwa integracja z urządzeniami i sprzętem innych producentów ze względu na mniej okablowania
- Brak połączeń rurowych do jednostki wewnętrznej

- **jednostką typu Hydro box**

- Zintegrowane komponenty hydrauliczne - grzałka zapasowa, naczynie wzbiorcze
- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej i lekkiej jednostce wewnętrznej
- Prosta instalacja - brak przewodów czynnika chłodniczego

- **jednostką typu Combi (IWT)**

- Urządzenie wielofunkcyjne ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej
- Oszczędność miejsca w pomieszczeniu technicznym dzięki niewielkim rozmiarom
- Skrócony czas instalacji dzięki wstępnie zainstalowanym komponentom
- Zharmonizowana z innymi urządzeniami gospodarstwa domowego poprzez uniwersalny design

Wygoda

Łatwa instalacja Niestandardowe kombinacje spełniające różnorodne potrzeby Dwukierunkowa metoda łączenia rur nie tylko

zapewnia lepszą instalację i elastyczność, ale oferuje również wyraźne korzyści, jeśli chodzi o ukrywanie rurociągów pod ziemią, zapewniając pełną estetykę i ochronę przed zamarzaniem.

Kluczowe komponenty | Jednostka zewnętrzna

Kluczowe komponenty | Jednostka wewnętrzna

Wymiary urządzenia | Jednostka zewnętrzna

Wymiary urządzenia | Jednostka wewnętrzna

Parametry techniczne

Tabela wydajności dla ogrzewania

Tabela wydajności dla chłodzenia

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI SEZONOWEJ (OGRZEWANIE)

Sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczeń (35°C / 55°C)

A+++ / A+++

Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (η_s) (35°C / 55°C)

207 / 151

SCOP (35°C / 55°C)

5.24 / 3.86

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A+7/W+35)

Moc grzewcza (kW)

7.00

COP

5.00

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A+2/W+35)

Moc grzewcza (kW)

7.00

COP

3.80

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A-7/W+35)

Moc grzewcza (kW)

7.00

COP

2.80

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A+7/W+55)

Moc grzewcza (kW)

4.50

COP

3.35

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A-7/W+55)

Moc grzewcza (kW)

7.00

COP

2.40

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I EER (A+35/W+18)

Moc chłodnicza (kW)

5.00

EER

4.40

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I EER (A+35/W+7)

Moc chłodnicza (kW)

5.00

EER

2.80

ZAKRES PRACY (TEMPERATURA POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ)

Ogrzewanie i DHW (min. ~ maks.) (°C)

-28 ~ 35

Chłodzenie (min. ~ maks.) (°C)

5 ~ 48

ZAKRES PRACY (TEMPERATURA WODY WYCHODZĄCEJ)

Ogrzewanie (min. ~ maks.) (°C)

15 ~ 75

Chłodzenie (min. ~ maks.) (°C)

5 ~ 27

DHW (min. ~ maks.) (°C)

15 ~ 80

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ

R290

GWP

3

Wartość obciążenia wstępnego (g)

900