

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepła-lg-7kw-cwu-200l-hu071mru44-hn0913tnk0-p-472.html>



POMPA CIEPŁA LG 7KW CWU 200L HU071MR.U44 HN0913T.NK0

Cena **21 800,00 zł**

Numer katalogowy **AC03-41274**

Opis produktu

POMPA CIEPŁA LG THERMA V 7KW TYPU SPLIT IWT ZE ZINTEGROWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. O POJEMNOŚCI 200l

W skład zestawu wchodzi:

- jednostka zewnętrzna HU071MR.U44
- jednostka wewnętrzna HN0913T.NK0

Budowa i podzespoły LG Therma V R32 jednostka Combi 5/7/9 kW

Podzespoły

1. Płytowy wymiennik ciepła (czynniki chłodniczy / woda)
2. Filtr
3. Naczynie zbiorcze c.o. (8 l)
4. Miejsce zarezerwowane na naczynie zbiorcze CWU
5. Zbiornik CWU (stal nierdzewna, 200 l) z wewnętrznym węzłowniczym wymiennikiem ciepła
6. Sterownik Standard III* (Zintegrowany czujnik temperatury powietrza)
7. Zawór odpowietrzający
8. Zawór 3-drogowy rozdzielający (DC)
9. Zapasowa grzałka elektryczna (3 kW)
10. Czujnik przepływu wody
11. Główna pompa wodna z zaworem odpowietrzającym i zaworem bezpieczeństwa (obieg wodny, 3 bar)
12. Czujnik ciśnienia wody
13. Zawór spustowy obiegu wodnego
14. Zawór bezpieczeństwa (zbiornik CWU, 10 bar)
15. Zawór spustowy zbiornika CWU

*Klasa kontroli temperatury (klasa ERP): V

Przyłącza

1. Rura recyrkulacyjna CWU (gwint wewnętrzny G1" *)
2. Rura wylotowa CWU (gwint wewnętrzny G1" *)
3. Rura wlotowa ZWU (gwint wewnętrzny G1" *)
4. Rura wlotowa obiegu grzewczego (gwint wewnętrzny G1" *)

-
5. Rura wylotowa obiegu grzewczego (gwint wewnętrzny G1" *
 6. Rura ciekłego czynnika chłodniczego (SAE 3/8)
 7. Rura gazowego czynnika chłodniczego (SAE 5/8")

*Wg ISO 228-1 (równoległe gwinty rurowe)

Dane techniczne LG Therma V R32 Split Combi 5/7/9 kW

Dane techniczne jednostek Split Combi LG Therma V R32 5/7/9 kW

Uwagi:

1. Zgodnie z naszą polityką innowacji, niektóre specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
2. Przekrój przewodów elektrycznych musi być zgodny z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi przepisami. W szczególności dotyczy to kabla zasilającego i wyłącznika nadprądowego, które należy dobrać zgodnie z tymi wymogami.
3. Poziom mocy akustycznej jest mierzony w warunkach znamionowych, zgodnie z normą ISO 9614. Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent i jest przeliczany z poziomu mocy akustycznej w oparciu o karę tonalności 0 dB oraz instalację w wolnym polu. Zakłada się, że współczynnik kierunkowości (Q) wynosi 2. W związku z tym wartości te mogą wzrosnąć z powodu warunków otoczenia podczas pracy. Znamionowy poziom mocy akustycznej jest zgodny z normą EN12102-1 w warunkach EN14825.
4. Parametry pracy są zgodne z normą EN14511 i odzwierciedlają warunki testowania ErP. Powyższe dane przedstawiają wartości deklarowane w warunkach znamionowych, zgodnie z rozporządzeniem ErP.
5. Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
6. Wszystkie miejsca instalacji muszą być wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy (ELCB).
7. Praca z temperaturą ciepłej wody użytkowej (CWU) w zakresie 65 ~ 80°C jest dostępna tylko przy włączonym grzejniku wspomagającym.

Tabela wydajności w trybie grzania LG Therma V R32 Split Combi 7 kW

Maksymalna wydajność grzewcza (uwzględniony efekt odszraniania)

Tabela wydajności w trybie chłodzenia LG Therma V R32 Split Combi 7 kW

Maksymalna wydajność chłodnicza

Uwagi:

1. DB: Temperatura termometru suchego (°C), LWT: Temperatura wody na wylocie (°C), LPM: Litry na minutę (l/min), TC: Całkowita wydajność (kW).
2. Dozwolona jest interpolacja bezpośrednia. Nie należy ekstrapolować.
3. Procedura pomiarowa jest zgodna z normą EN-14511. • Wartości znamionowe są oparte na warunkach standardowych i można je znaleźć w specyfikacji. • Wartości podane w powyższej tabeli mogą nie odpowiadać warunkom instalacji. Z wyjątkiem wartości znamionowych, wydajność nie jest gwarantowana. • Zgodnie z normą testową (lub krajowymi), wartości znamionowe mogą się nieznacznie różnić.
4. Cieniowane obszary nie gwarantują ciągłej pracy.

Ustawa SZWO i F-gaz.

W związku ze zmianą w ustawie Dz.U.2017 poz. 1567 od 01.01.2018. informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem jako sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnianych fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz w trosce o dobro środowiska wymagamy:

- jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania urządzenia, przedstawienia przez Nabywcę certyfikatu F-GAZ wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
- jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu nieuprawnionego do wykonywania montażu, okazania przez Nabywcę oświadczenia podpisania umowy o wykonanie usługi instalowania, zawierającego informację o nazwie i numerze certyfikatu F-GAZ.
- jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu w celu dalszej odsprzedaży, przedstawienia odpowiedniego

oświadczenia.

Podana cena jest ceną brutto i zawiera 23% podatku VAT.