

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepla-lg-9kw-1f-r290-propan-therma-v-cwu-200l-hm091hfub40-hn1616hynk0-p-904.html>



POMPA CIEPŁA LG 9KW 1F R290
PROPAN THERMA V CWU 200L
HM091HF.UB40 /
HN1616HY.NK0

Cena	39 620,00 zł
Numer katalogowy	09DE-144FA

Opis produktu

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI SEZONOWEJ (OGRZEWANIE)
Sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczeń (35°C / 55°C)

A+++ / A+++

Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń (η_S) (35°C / 55°C)

205 / 151

SCOP (35°C / 55°C)

5.20 / 3.86

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A+7/W+35)

Moc grzewcza (kW)

9.00

COP

4.70

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A+2/W+35)

Moc grzewcza (kW)

8.00

COP

3.70

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A-7/W+35)

Moc grzewcza (kW)

9.00

COP

2.70

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A+7/W+55)

Moc grzewcza (kW)

5.50

COP

3.30

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I COP (A-7/W+55)

Moc grzewcza (kW)

8.00

COP

2.20

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I EER (A+35/W+18)

Moc chłodnicza (kW)

5.50

EER

4.20

POJEMNOŚĆ NOMINALNA I EER (A+35/W+7)

Moc chłodnicza (kW)

5.50

EER

2.60

ZAKRES PRACY (TEMPERATURA POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ)

Ogrzewanie i DHW (min. ~ maks.) (°C)

-28 ~ 35

Chłodzenie (min. ~ maks.) (°C)

5 ~ 48

ZAKRES PRACY (TEMPERATURA WODY WYCHODZĄCEJ)

Ogrzewanie (min. ~ maks.) (°C)

15 ~ 75

Chłodzenie (min. ~ maks.) (°C)

5 ~ 27

DHW (min. ~ maks.) (°C)

15 ~ 80

CZYNNIK CHŁODNICZY

Typ

R290

GWP

3

Wartość obciążenia wstępnego (g)

900

PRZYŁĄCZA RUROWE (WODA/JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA)

Średnica wlotu (cale)

Male PT 1"

Średnica wylotu (cale)

Male PT 1"