

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepla-monoblok-hisense-hi-therma-4-kw-ahz-044hcds1-p-1066.html>

Pompa ciepła monoblok Hisense Hi-Therma 4 kw AHZ-044HCDS1



Cena **15 610,00 zł**

Numer katalogowy **AFEF-7280C**

Opis produktu

Specyfikacja jednostek HI-THERMA MONOBLOK:

- Model: AHZ-044HCDS1 - 1 faza - 4.4 kW.
- Zakres wydajności: 1.85 - 7.0 kW.
- Efektywność energetyczna A+++.
- Stabilne ogrzewanie przy temperaturze zewnętrznej poniżej -25°C.
- 15-60°C woda obiegu C.O.
- Dwa obiegi grzewcze.
- Sterowanie aplikacją Smart APP.
- Wizualny wyświetlacz zużycia energii.
- Scentralizowane sterowanie różnymi obiegami wody i indywidualna kontrola pomieszczeń.
- Łatwa instalacja bez obsługi czynnika chłodniczego.
- Certyfikacja KEYMARK.
- Czynnik chłodniczy R32.

Uproszczona instalacja

Jednostka Hi-Therma Monoblok o konstrukcji typu „wszystko w jednym” umożliwia łatwą instalację bez dodatkowych prac związanych z orurowaniem i doładowaniem czynnika chłodniczego. Na miejscu wymagane jest tylko podłączenie rur instalacji wodnego ogrzewania/chłodzenia, co znacznie upraszcza prace instalacyjne.

Dwa oddzielne cykle temperaturowe

Poprzez opcjonalne zastosowanie zaworu mieszającego, możliwa jest kontrola dwóch stref temperaturowych dzięki oddzielnym obiegom grzewczym. Umożliwia to zróżnicowanie temperatury wody do ogrzewania podłogowego i grzejnika.

Wysoka efektywność A+++

Hi-Therma oferuje najlepsze i wydajne rozwiązanie do ogrzewania domu i zaopatrzenia w ciepłą wodę. Posiada najwyższą efektywność energetyczną A+++ wody o niskiej temperaturze i A++ w warunkach wody o średniej temperaturze. Pompy ciepła Hi-Therma zapewniają oszczędność na rachunkach za energię, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższą emisję CO₂.

Sterowanie za pomocą Smart APP

Za pośrednictwem inteligentnej aplikacji użytkownicy mogą sterować systemem Hi-Therma i kontrolować temperaturę w pomieszczeniu w dowolnym miejscu i czasie.

