

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/pompa-ciepla-rotenso-windmi-monoblock-8kw-wim80x1-r14-2-lata-gwarancji-p-353.html>



Pompa ciepła ROTENSO Windmi Monoblock 8kW WIM80X1 R14 2 lata gwarancji

Cena	5 505,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	E77F-639A9
------------------	-------------------

Opis produktu

Rotenso WINDMI WIM80X1 to pompa ciepła typu monoblok, jednofazowa, o wydajności grzewczej 8,0 kW (A7/W35).

Jest to bardzo wydajna jednostka o wysokiej klasie efektywności energetycznej A+++ (dla temp. zasilania 35°) i A++ (dla temp. zasilania 55°), dysponująca wskaźnikiem SCOP 4,90 (dla temp. zasilania 35°C).

Temperatura wody na wyjściu w trybie grzania jest dostępna w zakresie od 20°C do 62°C a w trybie CWU w zakresie od 40°C do 62°C.

Pompa jest przygotowana do pracy w skrajnych warunkach pogodowych, do temperatury zewnętrznej -25°C. Aby zapewnić bezproblemową eksploatację w temperaturach poniżej 0°C pompa jest wyposażona w grzałkę tacy ociekowej, której działanie chroni przed zamarzaniem skroplin i zalodzeniem jednostki zewnętrznej zapobiegając tym samym ewentualnym uszkodzeniom wentylatora i wymiennika pompy ciepła. Drugim ważnym elementem wyposażenia pompy jest grzałka karteru sprężarki, która w temperaturach poniżej 0°C podgrzewa olej kompresora przygotowując urządzenie do bezproblemowego startu w niesprzyjających warunkach pogodowych. Takie rozwiązanie techniczne gwarantuje bezawaryjną pracę oraz wydłuża żywotność sprężarki – serca pompy ciepła.

Pompa ciepła Rotenso Windmi WIM80X1 jest wyposażona w grzałkę wspomagającą o mocy 3 kW. W sytuacjach awaryjnych lub przy bardzo niskich temperaturach, dla ekonomiki pracy pompy ciepła wskazane jest aby pompa posilkowałą się grzałkami wspomagającymi przygotowanie ciepłej wody CO. Warto wiedzieć, że zastosowanie grzałek korzystnie wpływa na trwałość i niezawodność pompy ciepła.

Pompa ciepła Rotenso Windmi to urządzenie łatwe w instalacji, konserwacji i bieżącym użytkowaniu. Dwudrzwiowa konstrukcja obudowy pompy zapewnia łatwy dostęp do wszystkich jej elementów. Zastosowanie jednowentylatorowej konstrukcji wentylatora, dwurotacyjnej sprężarki DC i optymalizacja konstrukcji orurowania znacząco wpłynęły na cichą pracę pompy.

Pompą Rotenso Windmi można sterować z poziomu aplikacji mobilnej jak i nowoczesnego sterownika przewodowego.

W skład urządzenia WIM80X1 wchodzi:

- jednostka zewnętrzna
- sterownik przewodowy,
- kabel sterowniczy

-
- czujnik zbiornika CWU,
 - wymiennik płytowy,
 - czujnik przepływu,
 - naczynie przeponowe
 - pompa wodna,
 - zawór bezpieczeństwa,
 - zawór odpowietrzający
 - filtr wody typu Y

Oferta 2lata gwarancji (WIM80X1 R14 2GW, WIM100X1 R14).Urządzenie nie zgłasza się do EKG, za uruchomienie odpowiada wykonawca instalacji. Brak refundacji za uruchomienie.