

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zasobnik-94l-do-zintegrowanego-systemu-klimatyzacji-i-cwu-haier-multi-3s-an100s2st1fa-p-1283.html>



Zasobnik 94L do zintegrowanego systemu klimatyzacji i CWU Haier Multi 3S AN100S2ST1FA

Cena	4 750,00 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	AN100S2ST1FA

Opis produktu

System MULTI 3S to innowacyjne, energooszczędne rozwiązanie, które łączy klimatyzację MULTI SPLIT z funkcją podgrzewania wody użytkowej (CWU) w jednym, zintegrowanym układzie. Szeroki wybór jednostek wewnętrznych typu MULTI SPLIT oraz elastyczność w dostosowywaniu do różnych przestrzeni sprawia, że system doskonale sprawdzi się w domkach letniskowych, punktach handlowych, lokalach usługowych, mieszkaniach bądź apartamentach.

Jeden system, dwie potrzeby- MULTI 3S łączy klimatyzację (chłodzenie i grzanie) oraz podgrzewanie wody użytkowej przez cały rok. Dzięki funkcji odzysku ciepła, eliminowane są koszty związane z podgrzewaniem wody, co skutkuje wyraźnymi oszczędnościami energetycznymi. Dostępne zbiorniki o pojemności 100 l i 200 l pozwalają na idealne dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

2 w 1 - KLIMATYZACJA + CIEPŁA WODA UŻYTKOWA (CWU)

Wybierz innowacyjne rozwiązanie MULTI 3S, które łączy klimatyzację MULTI SPLIT z funkcją podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Dzięki jednej zintegrowanej instalacji, masz pełną kontrolę nad komfortem w swoim domu przez cały rok, jednocześnie oszczędzając miejsce i energię. MULTI 3S- alternatywa do pomp ciepła Zintegrowany system klimatyzacji + CWU - jedno urządzenie, wiele funkcji Oszczędność miejsca i energii - kompaktowa konstrukcja, efektywne zużycie energii Wydajność w trudnych warunkach - skuteczna praca niezależnie od temperatury Jedna jednostka zewnętrzna - obsługuje wiele jednostek wewnętrznych, idealne do różnych przestrzeni

Funkcje

Skonfiguruj swój System MULTI 3S

Krok 1: Wybór agregatu zewnętrznego

- **Agregat 3U55S2WR1FA** – dobierz maksymalnie 2 jednostki wewnętrzne MULTI SPLIT

LUB

- **Agregat 4U70S2WR1FA** – dobierz maksymalnie 3 jednostki wewnętrzne MULTI SPLIT

Krok 2: Do wybranego wcześniej agregatu dobierz zbiornik CWU

- **AN100S2T1FA** – 100 l, montaż ścienny

LUB

- **AN200S2T1FA** – 200 l, wersja stojąca

Krok 3: Wybór jednostek wewnętrznych MULTI SPLIT

- Klimatyzatory ściennie, kasetonowe, kanałowe lub przypodłogowe.

Łatwe sterowanie

Nowoczesny, wbudowany panel sterowania łączy prostotę obsługi z zaawansowanymi funkcjami. Intuicyjny interfejs dla Użytkownika i dedykowany tryb Instalatora sprawiają, że konfiguracja i codzienne użytkowanie stają się szybkie i wygodne.

Tryb BOOST

Tryb BOOST to innowacyjna funkcja, która zapewnia natychmiastowy dostęp do gorącej wody, gwarantując maksymalną wydajność i oszczędność czasu.

Tryb ECO

Umożliwia ustawienie temperatury wody na poziomie niższym niż standardowa, dzięki czemu można zaoszczędzić energię.

Podgrzewanie wody nawet do 75°C

Multi 3S to system gwarantujący komfortowe i elastyczne podgrzewanie wody, dostosowując temperaturę do aktualnych potrzeb Użytkowników. Bez użycia grzałki elektrycznej temperatura wody może wynosić 55°C, natomiast przy jej użyciu nawet 75°C.

Funkcja dezynfekcji zbiornika

Funkcja sterylizacji zbiornika dba o higienę ciepłej wody użytkowej (CWU), zapewniając jej czystość oraz bezpieczeństwo dla Użytkowników każdego dnia.

Emaliowany zbiornik

Emaliowany zbiornik na wodę to połączenie wytrzymałości i odporności na korozję, co sprawia, że jest to niezawodne i solidne rozwiązanie. Gwarantując równocześnie wydajność oraz pewność użytkowania przez długi czas.

Odzysk ciepła-brak dodatkowych kosztów CWU

Innowacyjna technologia odzysku ciepła, wykorzystuje ciepło pozyskane z pomieszczenia do podgrzewania zbiornika CWU. Dzięki temu zapewnia jednocześnie chłodzenie i podgrzewanie wody, jednocześnie maksymalizując efektywność energetyczną i minimalizując straty ciepła.

Specyfikacja

Typ	Jednostka	Wartość
Nazwa towaru	-	Zbiornik CWU
Model	-	AN100S2ST1FA
Pojemność	[l]	94
CWU	[°C]	-15~46
Max. Ilość j. wew. na jedną j. zew.	-	-
Moc chłodnicza nom (min.-max.)	[kW]	-

Typ	Jednostka	Wartość
Moc grzewcza nom (min.-max.)	[kW]	-