
Dane aktualne na dzień: 06-10-2026 06:56

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-buforowy-300l-nierdzewny-termaco-duplex2001-ssb-300-p-707.html>



Zbiornik buforowy 300L NIERDZEWNY TERMACO DUPLEX2001 SSB-300

Cena	3 810,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	D2A6-60038
------------------	-------------------

Opis produktu

SSB-300

Zbiornik buforowy stojący

300 l

pojemności
zbiornika

90°C

maksymalna temperatura pracy

stal nierdzewna

materiał wykonania zbiornika

Zbiorniki buforowe serii SSB przeznaczone są do magazynowania ciepłej wody w systemach grzewczych oraz stabilizowania pracy w systemach chłodniczych, współpracujących z pompami ciepła lub kotłami grzewczymi w domach i budynkach komercyjnych. W instalacjach z pompą ciepła pełnią funkcję sprzęgła hydraulicznego, zapewniając stabilny przepływ i równomierną pracę systemu, co wydłuża żywotność urządzeń.

Zbiorniki buforowe wspomagają proces odszraniania (defrostu), dostarczając energię cieplną i podnosząc efektywność działania w trudnych warunkach. Zgromadzona woda działa także jako rezerwa energii, poprawiając komfort użytkowania i obniżając koszty eksploatacji całej instalacji.

Urządzenia serii SSB wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001, co zapewnia nie tylko trwałość i odporność na korozję, ale także utrzymanie wysokiej jakości wody. Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne). Dzięki temu urządzenie może pełnić również funkcję podgrzewacza wody.

Zbiorniki buforowe serii SSB są urządzeniami ciśnieniowymi przeznaczonymi do pracy w pozycji pionowej.

- Pojemność 300 l
- Klasa energetyczna - ERP A
- Stal nierdzewna DUPLEX2001
- Niska waga zbiornika
- 8 króćców przyłączeniowych wody 5/4"