

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-150l-sus304-wezownica-2-35m2-y150lsd-viqtis-p-1093.html>



Zbiornik CWU 150L SUS304 węzownica 2,35m² Y150LS(D) VIQTIS

Cena	3 099,00 zł
Numer katalogowy	C209-497B9

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y150LS(D) - 150 l, stal nierdzewna SUS304, 1 węzownica

VIQTIS Y150LS(D) to pionowy zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności **150 litrów**, wykonany z wysokiej jakości **stali nierdzewnej SUS304**. Każdy zbiornik wykonany ze stali sus304 poddawany jest procesom **trawienia i pasywacji**, co przywraca odporność korozyjną stali, szczególnie w miejscach spawów, i znacząco wydłuża jego żywotność.

Model wyposażono w **gładką węzownicę ze stali nierdzewnej SUS304**, która zapewnia niski opór hydrauliczny i wysoką efektywność wymiany ciepła. Doskonale współpracuje z pompami ciepła, kotłami gazowymi, pelletowymi oraz instalacjami solarnymi.

Zewnętrzna obudowa w kolorze **grafitowym** i kompaktowe wymiary umożliwiają estetyczny montaż w kotłowniach i pomieszczeniach technicznych.

Ważna informacja - woda uzdatniana

Zasobniki wykonane ze stali nierdzewnej SUS304 **nie są przeznaczone do instalacji z uzdatniaczami wody** (stacje zmiękczenia).

Jeżeli w instalacji znajduje się stacja uzdatniania, zalecamy wybór zasobnika VIQTIS ze stali **DUPLEX**, dostępnego w naszej ofercie, który jest odporny na tego typu warunki pracy.

Najważniejsze cechy produktu

- Pojemność: 150 l
- Gładka węzownica ze stali nierdzewnej SUS304 – powierzchnia 2,35 m²
- Stal nierdzewna SUS304 – poddana procesom **trawienia i pasywacji**
-

Niski opór przepływu – idealny do pomp ciepła

-

Izolacja termiczna PUR 50 mm

-

Niskie straty postojowe: 49 W

-

Klasa efektywności energetycznej: B

-

Maksymalna temperatura pracy: 90°C

-

Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar

-

Pionowa konstrukcja, kompaktowe wymiary

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	Y150LS(D)
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	1,5 mm
Materiał wężownicy	Stal nierdzewna SUS304
Powierzchnia wężownicy	2,35 m ²
Średnica wężownicy	22 mm
Grubość ścianki wężownicy	1 mm
Izolacja	Pianka poliuretanowa PUR 50 mm
Straty postojowe	49 W
Klasa energetyczna	B
Waga	40 kg

Wymiary

-

Wysokość: 1512 mm

-

Średnica: 470 mm

Przyłącza hydrauliczne

-

Wylot ciepłej wody + zawór P/T - DN15 (1512 mm)

-

Wylot ciepłej wody - DN25 (1306 mm)

-

Anoda magnezowa – DN25 (1006 mm)

-

Wlot wężownicy – DN25 (906 mm)

-

Wlot cyrkulacja 2 – DN25 (906 mm)

-

Wylot wężownicy – DN25 (256 mm)

-

Wlot cyrkulacja 1 – DN25 (256 mm)

-

Kieszkań czujnika temperatury – DN15 (1006 mm)

-

Otwór grzałki elektrycznej – DN40 (206 mm)

-

Spust / wlot zimnej wody – DN25 (100 mm)