

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-150l-sus304-wezownica-2-35m2-y150lsd-viqtis-p-7.html>



## Zbiornik CWU 150L SUS304 węzownica 2,35m<sup>2</sup> Y150LS(D) VIQTIS

|      |                    |
|------|--------------------|
| Cena | <b>3 099,00 zł</b> |
|------|--------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b> |
|--------------|--------------|

### Opis produktu

#### Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y150LS(D) - 150 l, stal nierdzewna SUS304, 1 węzownica

VIQTIS Y150LS(D) to pionowy zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności **150 litrów**, wykonany z wysokiej jakości **stali nierdzewnej SUS304**. Każdy zbiornik wykonany ze stali sus304 poddawany jest procesom **trawienia i pasywacji**, co przywraca odporność korozyjną stali, szczególnie w miejscach spawów, i znacząco wydłuża jego żywotność.

Model wyposażono w **gładką węzownicę ze stali nierdzewnej SUS304**, która zapewnia niski opór hydrauliczny i wysoką efektywność wymiany ciepła. Doskonale współpracuje z pompami ciepła, kotłami gazowymi, pelletowymi oraz instalacjami solarnymi.

Zewnętrzna obudowa w kolorze **grafitowym** i kompaktowe wymiary umożliwiają estetyczny montaż w kotłowniach i pomieszczeniach technicznych.

#### Ważna informacja - woda uzdatniana

Zasobniki wykonane ze stali nierdzewnej SUS304 **nie są przeznaczone do instalacji z uzdatniaczami wody** (stacje zmiękczenia).

Jeżeli w instalacji znajduje się stacja uzdatniania, zalecamy wybór zasobnika VIQTIS ze stali **DUPLEX**, dostępnego w naszej ofercie, który jest odporny na tego typu warunki pracy.

#### Najważniejsze cechy produktu

- Pojemność: 150 l
- Gładka węzownica ze stali nierdzewnej SUS304 – powierzchnia 2,35 m<sup>2</sup>
- Stal nierdzewna SUS304 – poddana procesom **trawienia i pasywacji**
- Niski opór przepływu – idealny do pomp ciepła
- Izolacja termiczna PUR 50 mm
- Niskie straty postojowe: 49 W
- Klasa efektywności energetycznej: B
- Maksymalna temperatura pracy: 90°C
- Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar

- 
- Pionowa konstrukcja, kompaktowe wymiary

---

#### Specyfikacja techniczna

| Parametr                  | Wartość                        |
|---------------------------|--------------------------------|
| Model                     | Y150LS(D)                      |
| Materiał zbiornika        | Stal nierdzewna SUS304         |
| Grubość ścianki zbiornika | 1,5 mm                         |
| Materiał węzownicy        | Stal nierdzewna SUS304         |
| Powierzchnia węzownicy    | 2,35 m <sup>2</sup>            |
| Średnica węzownicy        | 22 mm                          |
| Grubość ścianki węzownicy | 1 mm                           |
| Izolacja                  | Pianka poliuretanowa PUR 50 mm |
| Straty postojowe          | 49 W                           |
| Klasa energetyczna        | B                              |
| Waga                      | 40 kg                          |

---

#### Wymiary

- Wysokość: 1512 mm
- Średnica: 470 mm

---

#### Przyłącza hydrauliczne

- Wylot ciepłej wody + zawór P/T - DN15 (1512 mm)
- Wylot ciepłej wody - DN25 (1306 mm)
- Anoda magnezowa - DN25 (1006 mm)
- Wlot węzownicy - DN25 (906 mm)
- Wlot cyrkulacja 2 - DN25 (906 mm)
- Wylot węzownicy - DN25 (256 mm)
- Wlot cyrkulacja 1 - DN25 (256 mm)
- Kieszka czujnika temperatury - DN15 (1006 mm)
- Otwór grzałki elektrycznej - DN40 (206 mm)
- Spust / wlot zimnej wody - DN25 (100 mm)