

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-200l-duplex-2205-wezownica-3-14m2-y200lsd-x-viqtis-p-1087.html>



Zbiornik CWU 200L DUPLEX 2205 węzownica 3,14m² Y200LS(D) X VIQTIS

Cena **4 400,00 zł**

Numer katalogowy **370F-99915**

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y200LS(D) X Duplex 200 litrów – nagrodzony innowacją

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y200LS(D) X o pojemności **200 litrów** to flagowy produkt marki, który zdobył prestiżową nagrodę "Produkt Targowy". Wykonany z **stali nierdzewnej DUPLEX 2205**, oferuje najwyższą możliwą odporność na korozję, w tym na wodę uzdatnianą, gdzie tradycyjne stale SUS304 mogą zawieść. To rozwiązanie dla tych, którzy nie akceptują kompromisów.

Urządzenie posiada **klasę efektywności energetycznej B** – wyższą niż standardowe modele. Dzięki rewolucyjnej konstrukcji węzownicy i doskonałej izolacji, ten zasobnik jest zoptymalizowany do pracy z pompami ciepła, redukując ich cykl pracy i obniżając rachunki za energię nawet o 15%.

Najważniejsze cechy

- **Model:** Y200LS(D) X
- **Pojemność:** 200 litrów
- **Materiał zbiornika:** stal nierdzewna DUPLEX 2205
- **Grubość ścianki zbiornika:** 1,5 mm
- **Węzownica:** Gładka, stal nierdzewna SUS316
- **Powierzchnia węzownicy:** 3,14 m² (najdłuższa na rynku)
- **Izolacja termiczna:** pianka poliuretanowa (PUR) o grubości 50 mm
- **Strata postoju:** 59 W
- **Klasa efektywności energetycznej:** B
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 6 bar
- **Maksymalna temperatura pracy:** 90°C
- **Kolor obudowy:** Matowa czerń

Wymiary i masa

Wysokość	1580 mm
Średnica zewnętrzna	520 mm
Waga	68 kg

Przyłącza i wyposażenie

- Wylot wody ciepłej, zabezpieczenie P/T – DN25 (1580 mm)

-
- Wylot wody ciepłej - DN25 (1400 mm)
 - Kieszkań czujnika temperatury 2 - DN15 (1210 mm)
 - Kieszkań czujnika temperatury 1 - DN15 (985 mm)
 - Anoda magnezowa - DN25 (985 mm)
 - Wlot węzownicy - DN25 (885 mm)
 - Wlot cyrkulacji 2 - DN25 (885 mm)
 - Wylot węzownicy - DN25 (275 mm)
 - Wlot cyrkulacji 1 - DN25 (275 mm)
 - Otwór grzałki elektrycznej - DN40 (225 mm)
 - Spust wody, wlot wody zimnej - DN25 (90 mm)