

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-200l-sus304-wezownica-3-14m2-y200lsd-viqtis-p-1094.html>



Zbiornik CWU 200L SUS304 węzownica 3,14m² Y200LS(D) VIQTIS

Cena	3 480,00 zł
Numer katalogowy	531F-51422

Opis produktu

Zasobnik CWU VIQTIS Y200LS(D) 200L ze stali nierdzewnej SUS304 z gładką węzownicą 3,14 m²

Zasobnik ciepłej wody użytkowej VIQTIS Y200LS(D) to innowacyjne urządzenie wykonane z **wysokogatunkowej stali nierdzewnej SUS304**, wyposażone w **gładką węzownicę o powierzchni 3,14 m²**. Dzięki swojej konstrukcji, doskonale sprawdza się w instalacjach z pompami ciepła, piecami gazowymi, pelletowymi oraz systemami solarnymi.

Uwaga: Zasobniki wykonane ze stali SUS304 nie są zalecane do instalacji z uzdatniaczami wody. W przypadku stosowania zmiękczaczy wody, wybierz model ze stali nierdzewnej **DUPLEX** dostępny na innych aukcjach VIQTIS.

Najważniejsze zalety

- **Gładka węzownica o powierzchni 3,14 m²** – idealna do współpracy z pompami ciepła.
- **Trwała stal nierdzewna SUS304** – odporność na korozję i długowieczność.
- **Izolacja PUR 50 mm** – doskonała efektywność energetyczna i niskie straty ciepła.
- **Nowoczesna konstrukcja** – węzownica spawana do zbiornika, gwarantująca maksymalną wymianę ciepła.
- **Dwa czujniki temperatury** – inteligentne sterowanie pracą pompy ciepła.
- Elegancka, grafitowa obudowa o grubości 0,5 mm.

Technologia gładkiej węzownicy

Węzownica wykonana z rurki o średnicy 25 mm i grubości ścianki 1 mm zapewnia **bezawaryjną pracę, wysoki przepływ i efektywną wymianę ciepła**. W przeciwieństwie do węzownic karbowanych, nie stawia oporów hydraulicznych i jest znacznie trwalsza mechanicznie. W VIQTIS stosujemy klasyczną technologię spawania węzownicy bezpośrednio do zbiornika, co zapewnia lepszy kontakt cieplny i większą trwałość konstrukcji.

Efektywność energetyczna

Izolacja termiczna z **pianki poliuretanowej o grubości 50 mm** gwarantuje minimalne straty energii – strata postojowa wynosi zaledwie **59 W**. Klasa efektywności energetycznej **B** potwierdza wysoką oszczędność energii i optymalne działanie w każdych warunkach pracy.

Dane techniczne

Model	Y200LS(D)
Pojemność nominalna	200 litrów

Materiał zbiornika	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	1,5 mm
Materiał węzownicy	Stal nierdzewna SUS304
Powierzchnia węzownicy	3,14 m ²
Długość węzownicy	40 m
Średnica węzownicy	25 mm
Grubość ścianki węzownicy	1 mm
Typ izolacji	Piana PUR
Grubość izolacji	50 mm
Kolor obudowy	Grafit
Grubość obudowy zewnętrznej	0,5 mm
Strata postoju	59 W
Klasa efektywności energetycznej	B
Maksymalne ciśnienie robocze	6 bar
Maksymalna temperatura pracy	90°C

Wymiary i masa

Średnica zewnętrzna	520 mm
Wysokość całkowita	1580 mm
Waga	68 kg

Przyłącza hydrauliczne

- Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T - DN25 - 1580 mm
- Woda ciepła wylot - DN25 - 1400 mm
- Kieszka czujnika temperatury 2 - DN15 - 1210 mm
- Kieszka czujnika temperatury 1 - DN15 - 985 mm
- Anoda magnezowa - DN25 - 985 mm
- Węzownica wlot wody - DN25 - 885 mm
- Wlot cyrkulacja 2 - DN25 - 885 mm
- Węzownica wylot wody - DN25 - 275 mm
- Wlot cyrkulacja 1 - DN25 - 275 mm
- Otwór grzałki elektrycznej - DN40 - 225 mm
- Spust wody / woda zimna wlot - DN25 - 90 mm