

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-200l-sus304-wezownica-3-14m2-y200lsd-viqtis-p-6.html>



## Zbiornik CWU 200L SUS304 węzownica 3,14m<sup>2</sup> Y200LS(D) VIQTIS

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena         | <b>3 480,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>       |

### Opis produktu

## Zasobnik CWU VIQTIS Y200LS(D) 200L ze stali nierdzewnej SUS304 z gładką węzownicą 3,14 m<sup>2</sup>

**Zasobnik ciepłej wody użytkowej VIQTIS Y200LS(D)** to innowacyjne urządzenie wykonane z **wysokogatunkowej stali nierdzewnej SUS304**, wyposażone w **gładką węzownicę o powierzchni 3,14 m<sup>2</sup>**. Dzięki swojej konstrukcji, doskonale sprawdza się w instalacjach z pompami ciepła, piecami gazowymi, pelletowymi oraz systemami solarnymi.

Uwaga: Zasobniki wykonane ze stali SUS304 nie są zalecane do instalacji z uzdatniaczami wody. W przypadku stosowania zmiękczaczy wody, wybierz model ze stali nierdzewnej **DUPLEX** dostępny na innych aukcjach VIQTIS.

### Najważniejsze zalety

- **Gładka węzownica o powierzchni 3,14 m<sup>2</sup>** – idealna do współpracy z pompami ciepła.
- **Trwała stal nierdzewna SUS304** – odporność na korozję i długowieczność.
- **Izolacja PUR 50 mm** – doskonała efektywność energetyczna i niskie straty ciepła.
- **Nowoczesna konstrukcja** – węzownica spawana do zbiornika, gwarantująca maksymalną wymianę ciepła.
- **Dwa czujniki temperatury** – inteligentne sterowanie pracą pompy ciepła.
- Elegancka, grafitowa obudowa o grubości 0,5 mm.

### Technologia gładkiej węzownicy

Węzownica wykonana z rurki o średnicy 25 mm i grubości ścianki 1 mm zapewnia **bezawaryjną pracę, wysoki przepływ i efektywną wymianę ciepła**. W przeciwieństwie do węzownic karbowanych, nie stawia oporów hydraulicznych i jest znacznie trwalsza mechanicznie. W VIQTIS stosujemy klasyczną technologię spawania węzownicy bezpośrednio do zbiornika, co zapewnia lepszy kontakt cieplny i większą trwałość konstrukcji.

### Efektywność energetyczna

Izolacja termiczna z **pianki poliuretanowej o grubości 50 mm** gwarantuje minimalne straty energii – strata postojowa wynosi zaledwie **59 W**. Klasa efektywności energetycznej **B** potwierdza wysoką oszczędność energii i optymalne działanie w każdych warunkach pracy.

### Dane techniczne

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Model               | Y200LS(D)  |
| Pojemność nominalna | 200 litrów |

---

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Materiał zbiornika               | Stal nierdzewna SUS304 |
| Grubość ścianki zbiornika        | 1,5 mm                 |
| Materiał węzownicy               | Stal nierdzewna SUS304 |
| Powierzchnia węzownicy           | 3,14 m <sup>2</sup>    |
| Długość węzownicy                | 40 m                   |
| Średnica węzownicy               | 25 mm                  |
| Grubość ścianki węzownicy        | 1 mm                   |
| Typ izolacji                     | Piana PUR              |
| Grubość izolacji                 | 50 mm                  |
| Kolor obudowy                    | Grafit                 |
| Grubość obudowy zewnętrznej      | 0,5 mm                 |
| Strata postoju                   | 59 W                   |
| Klasa efektywności energetycznej | B                      |
| Maksymalne ciśnienie robocze     | 6 bar                  |
| Maksymalna temperatura pracy     | 90°C                   |

## Wymiary i masa

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Średnica zewnętrzna | 520 mm  |
| Wysokość całkowita  | 1580 mm |
| Waga                | 68 kg   |

## Przyłącza hydrauliczne

- Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T – DN25 – 1580 mm
- Woda ciepła wylot – DN25 – 1400 mm
- Kieszka czujnika temperatury 2 – DN15 – 1210 mm
- Kieszka czujnika temperatury 1 – DN15 – 985 mm
- Anoda magnezowa – DN25 – 985 mm
- Węzownica wlot wody – DN25 – 885 mm
- Wlot cyrkulacja 2 – DN25 – 885 mm
- Węzownica wylot wody – DN25 – 275 mm
- Wlot cyrkulacja 1 – DN25 – 275 mm
- Otwór grzałki elektrycznej – DN40 – 225 mm
- Spust wody / woda zimna wlot – DN25 – 90 mm