

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-250l-duplex-2205-dwie-wezownice-y250lsd-2c-x-viqtis-p-1088.html>



Zbiornik CWU 250L DUPLEX 2205 Dwie węzownice Y250LS(D) 2C X VIQTIS

Cena	5 199,00 zł
Numer katalogowy	1288-60371

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y250LS(D) 2C X Duplex 250 litrów

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y250LS(D) 2C X o pojemności **250 litrów** to zdobywca prestiżowej nagrody "Produkt Targowy", wykonany z **najwyższej jakości stali nierdzewnej DUPLEX 2205**. Jego wyjątkowa odporność na korozję, w tym na wodę uzdatnianą, czyni go niezawodnym wyborem do instalacji wyposażonych w stacje uzdatniania wody, gdzie tradycyjne stale SUS304 lub SUS316 mogłyby ulec uszkodzeniu.

Urządzenie posiada **klasę efektywności energetycznej C**. Wyposażony w dwie niezależne, gładkie węzownice o łącznej powierzchni wymiany ciepła 3,84 m², został zaprojektowany do współpracy z nowoczesnymi systemami grzewczymi, zapewniając efektywny i szybki dostęp do ciepłej wody.

Najważniejsze cechy

- **Model:** Y250LS(D) 2C X
- **Pojemność:** 250 litrów
- **Materiał zbiornika:** stal nierdzewna DUPLEX 2205
- **Grubość ścianki zbiornika:** 1,5 mm
- **Węzownice:** 2 szt., stal nierdzewna SUS316, gładkie
- **Powierzchnia węzownicy I:** 2,78 m²
- **Powierzchnia węzownicy II:** 1,06 m²
- **Izolacja termiczna:** pianka poliuretanowa (PUR) o grubości 50 mm
- **Strata postoju:** 65 W
- **Klasa efektywności energetycznej:** C
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 6 bar
- **Maksymalna temperatura pracy:** 90°C
- **Kolor obudowy:** Czarny

Wymiary i masa

Wysokość	1507 mm
Średnica zewnętrzna	580 mm
Waga	80 kg

Przyłącza i wyposażenie

- Wylot wody ciepłej, zabezpieczenie P/T - DN25 (1507 mm)
- Wylot wody ciepłej - DN25 (1324 mm)

-
- Anoda magnezowa - DN25 (1264 mm)
 - Wlot węzownicy 2 - DN25 (1149 mm)
 - Wlot węzownicy 1 - DN25 (1119 mm)
 - Kieszkań czujnika temperatury 2 - DN15 (1064 mm)
 - Wlot cyrkulacji 2 - DN25 (918 mm)
 - Kieszkań czujnika temperatury 1 - DN15 (704 mm)
 - Wlot cyrkulacji 1 - DN25 (409 mm)
 - Wylot węzownicy 1 - DN25 (285 mm)
 - Wylot węzownicy 2 - DN25 (250 mm)
 - Otwór grzałki elektrycznej - DN40 (215 mm)
 - Spust wody, wlot wody zimnej - DN25 (80 mm)