

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-250l-duplex-2205-wezownica-3-53m2-y250lsd-x-viqtis-p-1089.html>



Zbiornik CWU 250L DUPLEX 2205 węzownica 3,53m² Y250LS(D) X VIQTIS

Cena	4 799,00 zł
Numer katalogowy	13D1-80842

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y250LS(D) X Duplex 250 litrów – do wody uzdatnianej

Zasobnik ciepłej wody użytkowej **VIQTIS Y250LS(D) X** o pojemności **250 litrów** to zaawansowane technologicznie rozwiązanie stworzone z myślą o instalacjach wyposażonych w **stacje uzdatniania i zmiękczenia wody**. Zbiornik wykonany jest z **wysokostopowej stali nierdzewnej DUPLEX 2205**, która zapewnia znacznie wyższą odporność korozyjną niż standardowe stale SUS304 oraz SUS316.

Model Y250LS(D) X został zaprojektowany jako zasobnik **do współpracy z pompami ciepła**, oferując bardzo dużą powierzchnię wymiany ciepła, niski opór hydrauliczny oraz stabilną pracę nawet przy niskich parametrach zasilania. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują trwałości, energooszczędności i pełnej kompatybilności z nowoczesnymi instalacjami grzewczymi.

Najważniejsze cechy

- Model: **Y250LS(D) X**
- Pojemność: **250 litrów**
- Materiał zbiornika: **stal nierdzewna DUPLEX 2205**
- Przystosowany do **wody uzdatnianej i zmiękczonej**
- Gładka węzownica ze stali nierdzewnej **SUS316**
- Duża powierzchnia wymiany ciepła: **3,53 m²**

-
- Izolacja termiczna **PUR 50 mm**
 - Niskie straty postojowe: **71 W**
 - Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**
 - Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
 - Pionowa konstrukcja
-

Specyfikacja techniczna

- Pojemność nominalna: **250 l**
- Średnica zbiornika: **580 mm**
- Wysokość zbiornika: **1507 mm**
- Materiał zbiornika: **stal nierdzewna DUPLEX 2205**
- Grubość ścianki zbiornika: **1,5 mm**
- Materiał węzownicy: **stal nierdzewna SUS316**
- Długość węzownicy: **45 m**
- Średnica węzownicy: **25 mm**
- Powierzchnia węzownicy: **3,53 m²**
- Grubość ścianki węzownicy: **1 mm**
- Typ izolacji: **pianka PUR**

-
- Grubość izolacji: **50 mm**
 - Grubość obudowy zewnętrznej: **0,5 mm**
 - Straty postojowe: **71 W**
 - Maksymalne ciśnienie: **6 bar**
 - Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
 - Waga: **80 kg**
-

Wymiary i masa

- Wysokość: **1507 mm**
 - Średnica: **580 mm**
 - Waga: **80 kg**
-

Przyłącza hydrauliczne

- Wylot ciepłej wody + zabezpieczenie P/T – DN25 (1507 mm)
 - Wylot ciepłej wody – DN25 (1324 mm)
 - Kieszeń czujnika temperatury 2 – DN15 (1064 mm)
 - Anoda magnezowa – DN25 (985 mm)
 - Wlot węzownicy – DN25 (865 mm)
 -
-

Wlot cyrkulacji 2 - DN25 (865 mm)

•

Kieszka czujnika temperatury 1 - DN15 (704 mm)

•

Wylot wężownicy - DN25 (275 mm)

•

Wlot cyrkulacji 1 - DN25 (275 mm)

•

Otwór grzałki elektrycznej - DN40 (215 mm)

•

Spust wody / wlot zimnej wody - DN25 (80 mm)