

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-250l-sus304-dwie-wezownice-y250lsd2c-viqtis-p-1095.html>



Zbiornik CWU 250L SUS304 Dwie węzownice Y250LS(D)2C VIQTIS

Cena	4 220,00 zł
Numer katalogowy	43D9-834F4

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y250LS(D) 2C - 250 l, stal nierdzewna SUS304, 2 węzownice

VIQTIS Y250LS(D) 2C to pionowy zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności **250 litrów**, przeznaczony do nowoczesnych instalacji grzewczych. Zbiornik wykonany jest z **wysokiej jakości stali nierdzewnej SUS304**, poddanej **procesom trawienia i pasywacji**, co skutecznie przywraca odporność korozyjną stali – szczególnie w obszarach spawów – oraz wydłuża żywotność urządzenia.

Model wyposażono w **dwie gładkie węzownice ze stali nierdzewnej**, które zapewniają niski opór hydrauliczny i wysoką efektywność wymiany ciepła. Dzięki temu zasobnik doskonale współpracuje z **pompami ciepła**, kotłami gazowymi, pelletowymi oraz instalacjami solarnymi.

Zewnętrzna obudowa w kolorze **grafitowym** oraz kompaktowe wymiary umożliwiają estetyczny montaż w kotłowniach i pomieszczeniach technicznych.

Ważna informacja - woda uzdatniana

Zasobniki wykonane ze stali nierdzewnej **SUS304 nie są przeznaczone do instalacji z uzdatniaczami wody (stacje zmiękczenia)**.

Jeżeli w instalacji znajduje się **stacja uzdatniania**, zalecamy wybór zasobnika **VIQTIS ze stali DUPLEX**, dostępnego w naszej ofercie, który jest odporny na tego typu warunki pracy.

Najważniejsze cechy produktu

- Pojemność: **250 l**
- Dwie gładkie węzownice ze stali nierdzewnej
- Stal nierdzewna **SUS304 - trawiona i pasywowana**

-
- Niski opór przepływu – idealny do pomp ciepła
 - Izolacja termiczna **PUR 50 mm**
 - Niskie straty postojowe: **65 W**
 - Klasa efektywności energetycznej: **C**
 - Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
 - Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**
 - Pionowa konstrukcja
-

Specyfikacja techniczna

- Model: **Y250LS(D) 2C**
- Materiał zbiornika: stal nierdzewna **SUS304**
- Grubość ścianki zbiornika: **1,5 mm**
- Materiał wężownic: stal nierdzewna SUS304
- Powierzchnia wężownicy I: **2,78 m²**
- Powierzchnia wężownicy II: **1,06 m²**
- Średnica wężownic: **25 mm**
- Grubość ścianki wężownic: **1 mm**
- Izolacja: pianka poliuretanowa PUR

-
- Grubość izolacji: **50 mm**
 - Straty postojowe: **65 W**
 - Klasa energetyczna: **C**
 - Waga: **80 kg**
-

Wymiary

- Wysokość: **1507 mm**
 - Średnica: **580 mm**
-

Przyłącza hydrauliczne

- Wylot ciepłej wody + zawór P/T - DN25 (1507 mm)
- Wylot ciepłej wody - DN25 (1324 mm)
- Anoda magnezowa - DN25 (1264 mm)
- Wlot węzownicy 2 - DN25 (1149 mm)
- Wlot węzownicy 1 - DN25 (1119 mm)
- Kieszkań czujnika temperatury 2 - DN15 (1064 mm)
- Wlot cyrkulacji 2 - DN25 (918 mm)
- Kieszkań czujnika temperatury 1 - DN15 (704 mm)
-

Wlot cyrkulacji 1 - DN25 (409 mm)

-

Wylot węzownicy 1 - DN25 (285 mm)

-

Wylot węzownicy 2 - DN25 (250 mm)

-

Otwór grzałki elektrycznej - DN40 (215 mm)

-

Spust / wlot zimnej wody - DN25 (80 mm)