

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-300l-duplex-2205-wezownica-y300lsd-x-viqtis-p-1091.html>



Zbiornik CWU 300L DUPLEX 2205 węzownica Y300LS(D) X VIQTIS

Cena	5 250,00 zł
Numer katalogowy	1D7E-34684

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y300LS(D) X Duplex 300 litrów

Flagowy zasobnik C.W.U. VIQTIS Y300LS(D) X o pojemności **300 litrów** to zdobywca prestiżowej nagrody "Produkt Targowy". Wykonany z **najwyższej jakości stali nierdzewnej DUPLEX 2205**, stanowi absolutny top oferowany przez markę VIQTIS. Jego wyjątkowa odporność na korozję, w tym na wodę uzdatnianą, czyni go niezawodnym wyborem do najbardziej wymagających instalacji.

Urządzenie posiada **klasę efektywności energetycznej C**. Wyposażony w rekordowo dużą, gładką węzownicę o powierzchni 4,0 m², został zaprojektowany do współpracy z najwydajniejszymi pompami ciepła, zapewniając błyskawiczny dostęp do ciepłej wody i maksymalną efektywność systemu grzewczego.

Najważniejsze cechy

- **Model:** Y300LS(D) X
- **Pojemność:** 300 litrów
- **Materiał zbiornika:** stal nierdzewna DUPLEX 2205
- **Grubość ścianki zbiornika:** 1,5 mm
- **Węzownica:** Gładka, stal nierdzewna SUS316
- **Powierzchnia węzownicy:** 4,0 m² (najdłuższa na rynku)
- **Izolacja termiczna:** pianka poliuretanowa (PUR) o grubości 50 mm
- **Strata postoju:** 75 W
- **Klasa efektywności energetycznej:** C
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 6 bar
- **Maksymalna temperatura pracy:** 90°C
- **Kolor obudowy:** Matowa czerń

Wymiary i masa

Wysokość	1788 mm
Średnica zewnętrzna	580 mm
Waga	90 kg

Przyłącza i wyposażenie

- Wylot wody ciepłej, zabezpieczenie P/T - DN25 (1788 mm)
- Wylot wody ciepłej - DN25 (1605 mm)
- Kieszka czujnika temperatury 2 - DN15 (1345 mm)

-
- Wlot cyrkulacji 2 - DN25 (945 mm)
 - Anoda magnezowa - DN25 (1065 mm)
 - Wlot węzownicy - DN25 (945 mm)
 - Kieszkań czujnika temperatury 1 - DN15 (985 mm)
 - Wylot węzownicy - DN25 (275 mm)
 - Wlot cyrkulacji 1 - DN25 (275 mm)
 - Otwór grzałki elektrycznej - DN40 (215 mm)
 - Spust wody, wlot wody zimnej - DN25 (80 mm)