

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-300l-sus304-dwie-wezownice-y300lsd2c-viqtis-p-1097.html>



Zbiornik CWU 300L SUS304 Dwie węzownice Y300LS(D)2C VIQTIS

Cena	4 510,00 zł
Numer katalogowy	E68F-28645

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y300LS(D) 2C - 300 l, stal nierdzewna SUS304, 2 węzownice

VIQTIS Y300LS(D) 2C to pionowy zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności **300 litrów**, przeznaczony do nowoczesnych instalacji grzewczych. Zbiornik wykonano z wysokiej jakości **stali nierdzewnej SUS304**, która po procesie spawania jest poddawana **trawieniu i pasywacji**. Proces ten usuwa zanieczyszczenia powstałe podczas spawania oraz odbudowuje ochronną warstwę chromową, znacząco zwiększając odporność korozyjną i trwałość zbiornika.

Urządzenie wyposażono w **dwie gładkie węzownice ze stali nierdzewnej**, zapewniające niski opór przepływu oraz wysoką efektywność wymiany ciepła. Dzięki temu zasobnik idealnie nadaje się do współpracy z **pompami ciepła**, kotłami gazowymi, pelletowymi oraz instalacjami solarnymi. Grafitowa obudowa i pionowa konstrukcja umożliwiają estetyczny montaż w pomieszczeniach technicznych.

Ważna informacja - instalacje z uzdatnianiem wody

Zasobniki wykonane ze stali nierdzewnej **SUS304 nie są przeznaczone do instalacji wyposażonych w stacje uzdatniania lub zmiękczenia wody.**

W takich przypadkach zalecamy wybór zasobników **VIQTIS ze stali DUPLEX**, które są przystosowane do pracy z wodą uzdatnianą i dostępne w naszej ofercie.

Najważniejsze cechy produktu

- Pojemność: **300 l**
- Dwie gładkie węzownice ze stali nierdzewnej
- Stal nierdzewna **SUS304 - trawiona i pasywowana**
-

Niski opór hydrauliczny – odpowiedni do pomp ciepła

-

Izolacja termiczna **PUR 50 mm**

-

Straty postojowe: **75 W**

-

Klasa efektywności energetycznej: **C**

-

Maksymalna temperatura pracy: **90°C**

-

Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**

-

Konstrukcja pionowa

Specyfikacja techniczna

-

Model: **Y300LS(D) 2C**

-

Pojemność nominalna: **300 l**

-

Materiał zbiornika: stal nierdzewna **SUS304**

-

Grubość ścianki zbiornika: **1,5 mm**

-

Materiał węzownic: stal nierdzewna SUS304

-

Powierzchnia węzownicy I: **3,14 m²**

-

Powierzchnia węzownicy II: **1,06 m²**

-

Długość węzownicy I: **40 m**

-

Długość węzownicy II: **13,5 m**

-

Średnica węzownic: **25 mm**

-

Grubość ścianki węzownic: **1 mm**

-

Izolacja: pianka poliuretanowa PUR

-

Grubość izolacji: **50 mm**

-

Straty postojowe: **75 W**

-

Klasa energetyczna: **C**

-

Waga: **90 kg**

Wymiary

-

Wysokość: **1788 mm**

-

Średnica: **580 mm**

Przyłącza hydrauliczne

-

Wylot ciepłej wody + zabezpieczenie P/T - DN25 (1788 mm)

-

Wylot ciepłej wody - DN25 (1605 mm)

-

Anoda magnezowa - DN25 (1315 mm)

-

Wlot węzownicy 2 - DN25 (1195 mm)

-

Wlot węzownicy 1 - DN25 (1175 mm)

-

Kieszka czujnika temperatury 2 - DN15 (1345 mm)

-
- Wlot cyrkulacji 2 - DN25 (1075 mm)
 - Kieszka czujnika temperatury 1 - DN15 (985 mm)
 - Wlot cyrkulacji 1 - DN25 (405 mm)
 - Wylot wężownicy 1 - DN25 (295 mm)
 - Wylot wężownicy 2 - DN25 (255 mm)
 - Otwór grzałki elektrycznej - DN40 (215 mm)
 - Spust / wlot zimnej wody - DN25 (80 mm)