

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-500l-duplex-2205-wezownica-6-01m2-y500lsd-x-viqtis-p-1100.html>



Zbiornik CWU 500L DUPLEX 2205 węzownica 6,01m² Y500LS(D) X VIQTIS

Cena	7 850,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	Y500LS(D) X
Kod producenta	Y500LS(D) X

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y500LS(D) X Duplex 500 litrów

Flagowy zasobnik C.W.U. VIQTIS Y500LS(D) X o pojemności **500 litrów** to zdobywca prestiżowej nagrody "Produkt Targowy". Wykonany z **najwyższej jakości stali nierdzewnej DUPLEX 2205**, stanowi absolutny top oferowany przez markę VIQTIS. Jego wyjątkowa odporność na korozję, w tym na wodę uzdatnianą, czyni go niezawodnym wyborem do najbardziej wymagających instalacji.

Urządzenie posiada **klasę efektywności energetycznej C**. Wyposażony w rekordowo dużą, gładką węzownicę o powierzchni 6,0 m², został zaprojektowany do współpracy z najwydajniejszymi pompami ciepła, zapewniając błyskawiczny dostęp do ciepłej wody i maksymalną efektywność systemu grzewczego.

Najważniejsze cechy

- **Model:** Y500LS(D) X
- **Pojemność:** 500 litrów
- **Materiał zbiornika:** Stal nierdzewna DUPLEX 2205
- **Grubość ścianki zbiornika:** 1,5 mm
- **Węzownica:** Gładka, stal nierdzewna SUS316
- **Powierzchnia węzownicy:** 6,0 m² (najdłuższa na rynku)
- **Izolacja termiczna:** pianka poliuretanowa (PUR) o grubości 50 mm
- **Strata postoju:** 104 W
- **Klasa efektywności energetycznej:** C
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 6 bar
- **Maksymalna temperatura pracy:** 90°C
- **Kolor obudowy:** Matowa czerń

Wymiary i masa

Wysokość	1820 mm
Średnica zewnętrzna	700 mm
Waga	135 kg

Przyłącza i wyposażenie

- Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T – DN25 – 1820 mm
- Woda ciepła wylot – DN25 – 1605 mm

-
- Kieszka czujnika temperatury 2 - DN15 - 1320 mm
 - Anoda magnezowa - DN25 - 1160 mm
 - Wężownica wlot wody - DN25 - 1040 mm
 - Wlot cyrkulacja 2 - DN25 - 1040 mm
 - Kieszka czujnika temperatury 1 - DN15 - 800 mm
 - Wężownica wylot wody - DN25 - 290 mm
 - Wlot cyrkulacja 1 - DN25 - 290 mm
 - Otwór grzałki elektrycznej - DN40 - 230 mm
 - Spust wody, woda zimna wylot - DN25 - 85 mm

Rewolucyjne zalety technologii VIQTIS Duplex

- **Stal Duplex 2205:** Zapewnia najwyższą odporność na korozję, idealna do domów z uzdatniaczami wody, gdzie zwykle stale nie wystarczają.
- **Rekordowa wężownica 6,0 m²:** Najdłuższa gładka wężownica na rynku, gwarantująca maksymalną powierzchnię wymiany ciepła i błyskawiczny czas nagrzewania.
- **Innowacyjny układ "wężownica w wężownicy":** Kompaktowy, podwójny układ grzewczy na dnie zbiornika zapewnia niezwykle efektywne grzanie przy niskich parametrach pompy ciepła.
- **Optymalizacja pracy pompy ciepła:** Dwa strategicznie rozmieszczone czujniki temperatury sprawiają, że pompa uruchamia się rzadziej (nawet raz dziennie), co wydłuża jej żywotność i obniża rachunki za energię nawet o 15%.
- **Uniwersalność:** Kompatybilny z pompami ciepła, piecami gazowymi, na pellet oraz systemami solarnymi.

Ekologia i efektywność

Dzięki inteligentnej konstrukcji, która minimalizuje cykle pracy pompy ciepła, oraz skutecznej izolacji termicznej, zasobnik **VIQTIS Y500LS(D) X** znacząco obniża zużycie energii i redukuje ślad węglowy. To inwestycja w zaawansowane, ekologiczne i trwałe rozwiązanie, które gwarantuje niezawodne dostawy ciepłej wody przez wiele lat.