

Link do produktu: <https://clima-sklep.com.pl/zbiornik-cwu-500l-sus304-wezownica-6-01m2-y500lsd-viqtis-p-1099.html>



Zbiornik CWU 500L SUS304 węzownica 6,01m² Y500LS(D) VIQTIS

Cena	5 750,00 zł
Numer katalogowy	BF4F-59038

Opis produktu

Zasobnik C.W.U. VIQTIS Y500LS(D) - 500 l, stal nierdzewna SUS304, 1 węzownica

VIQTIS Y500LS(D) to pionowy zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności **500 litrów**, wykonany z wysokiej jakości **stali nierdzewnej SUS304**. Każdy zbiornik poddawany jest procesom **trawienia i pasywacji**, co przywraca odporność korozyjną stali – szczególnie w miejscach spawów – i znacząco wydłuża jego żywotność.

Zasobnik wyposażono w **gładką węzownicę o powierzchni 6,01 m²**, wykonaną ze stali nierdzewnej SUS304. Długość węzownicy wynosi **87 metrów**, co gwarantuje niski opór hydrauliczny, brak osadzania się zanieczyszczeń i maksymalną efektywność wymiany ciepła. Urządzenie doskonale współpracuje z pompami ciepła, kotłami gazowymi, pelletowymi oraz systemami solarnymi.

Solidna izolacja termiczna **PUR 50 mm** minimalizuje straty ciepła, a elegancka obudowa w kolorze **grafitowym** nadaje zbiornikowi nowoczesny i estetyczny wygląd, pasujący do każdego pomieszczenia technicznego.

Ważna informacja - woda uzdatniana

Zasobniki wykonane ze stali nierdzewnej SUS304 **nie są przeznaczone do instalacji z uzdatniaczami wody** (stacje zmiękczenia).

W przypadku instalacji z uzdatnianiem wody zalecamy wybór zasobnika VIQTIS ze stali **DUPLEX**, dostępnego w naszej ofercie, który jest odporny na tego typu warunki pracy.

Najważniejsze cechy produktu

- Pojemność: 500 l
- Gładka węzownica ze stali nierdzewnej SUS304 – powierzchnia wymiany ciepła **6,01 m²**
- Stal nierdzewna SUS304 – poddana procesom **trawienia i pasywacji**
-

Niski opór przepływu – brak osadzania się zanieczyszczeń

-

Izolacja termiczna PUR 50 mm

-

Niskie straty postojowe: 104 W

-

Klasa efektywności energetycznej: C

-

Maksymalna temperatura pracy: 90°C

-

Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar

-

Pionowa konstrukcja, nowoczesny design

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	Y500LS(D)
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	1,5 mm
Materiał wężownicy	Stal nierdzewna SUS304
Długość wężownicy	87 m
Powierzchnia wężownicy	6,01 m ²
Grubość ścianki wężownicy	1 mm
Izolacja	Pianka poliuretanowa PUR 50 mm
Straty postojowe	104 W
Klasa energetyczna	C
Waga	135 kg
Maksymalne ciśnienie robocze	6 bar
Maksymalna temperatura pracy	90 °C

Wymiary

-

Wysokość: 1820 mm

-

Średnica: 700 mm

Przyłącza hydrauliczne

-

Woda ciepła wylot + zawór P/T – DN15 (1822 mm)

-

Woda ciepła wylot – DN25 (1591 mm)

-
- Kieszka czujnika temperatury 1 - DN15 (731 mm)
 - Kieszka czujnika temperatury 2 - DN15 (1131 mm)
 - Anoda magnezowa - DN25 (1131 mm)
 - Węzownica wlot wody - DN25 (1054 mm)
 - Węzownica wylot wody - DN25 (281 mm)
 - Wlot cyrkulacja 1 - DN25 (281 mm)
 - Wlot cyrkulacja 2 - DN25 (1231 mm)
 - Otwór grzałki elektrycznej - DN40 (231 mm)
 - Spust wody / woda zimna wlot - DN25 (100 mm)